

乐山本地直销一体化净水设备水厂配套设备 四川竹根

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 乐山本地直销一体化净水设备水厂配套设备 四川竹根 |
| 公司名称 | 四川竹根水处理设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 四川省乐山市五通桥牛华镇 |
| 联系电话 | 18738402445 |

产品详情

在日常生活中我们在使用纯净水设备的同时也要冲洗设备，因为长时间使用会造成纯净水设备污染导致设备不能正常工作。我们应该定期采用低压冲洗技术对设备表面污垢进行清洗。停止设备运行保长期运行设备，反渗透纯水设备技术会出现波动，纯净水设备一旦处理不合理会导致设备的膜性能下降，严重可能导致不能使用。我们在短时间采取保护措施，适当停止设备运行也是设备清洗保护的一种方法。

静态混合器结构简单，占地面积小。采用玻璃钢材质，具有加工方便、坚固耐用、耐腐蚀，采用国外先进技术，混合效果好、水头损失小；串接在输送管道中，不另占地，节约工程用地面积；无运动件，各元件仅有水力磨损，寿命长，无需维护。混合器管径按经济流速进行选择，一般按0.9-1.2米/秒计算；管径大于500毫米的大流速可达1.5米/秒计算。有条件时，将管径放大50-100毫米，以便减少水头损失。混合器节数基本组合按三节考虑，水头损失约0.4-0.8米。也可根据混合介质的情况增减节数。混合器管内水压按1.0公斤/厘米²考虑。也可根据实际压力进行设备加工。

精滤降浊度：在过滤的过程中，主要是截留和吸附作用。设备采用的是不同矿料由大至小组成多层复合反滤层，大幅度增强了截留过滤效果，同时过滤介质表面形成一层薄薄的生物膜，可进一步吸附水中的有机物和无机物。过滤介质小颗粒直径为0.15毫米，截污能力极强，出水水质十分优异。

一体化净水设备包括布水、反应、沉淀、过滤、集水、集泥、自动反洗八个主要单元，内装PPC斜管填料及各种规格精制滤料，设备主壳体均为碳钢制作，内外部采用特殊涂料进行防腐处理，使用寿命长，适用范围广，性能卓越，广泛用于大、中、小型水公司（站）的建设和改造。该装置技术先进，设计新颖，不锈钢一体化净水设备老厂供货质量可靠，结构紧凑，节约面积和投资，管理简单，操作方便，处理源水浊度小于3000mg/L（短时间可达3000mg/L），出水浊度不小于3mg/L，经加氯消毒，即可达饮用水

标准。

四川竹根水处理设备有限公司始建于改革开放初期20世纪80年代。其前身为四川竹根锅炉股份有限公司乐山市水处理设备厂。随着国家经济的突飞猛进、西部大开发及企业不断的发展壮大，目前已成为西南地区专业生产水处理成套设备企业之一。

公司自成立以来，始终强化管理意识，端正经营思想，在学习国内外先进管理经验的基础上，逐步探索出一套适合自身特点的管理模式，对岗位实行目标管理，对员工实行责任制，公司先后荣获“四川省先进企业”“省级重合同守信企业”“巴蜀百家知名企业”“四川省明星企业”等殊荣。

乐山本地直销一体化净水设备水厂配套设备-四川竹根由四川竹根水处理设备有限公司提供。乐山本地直销一体化净水设备水厂配套设备-四川竹根是四川竹根水处理设备有限公司（www.sczgscll.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。同时本公司（www.wzdjssb.com）还是从事全自动一体化净水设备，水厂全自动一体化净水设备，农村全自动一体化净水设备的厂家，欢迎来电咨询。