

# 消防泵控制柜生产厂家 施昌 白银消防泵控制柜

产品名称	消防泵控制柜生产厂家 施昌 白银消防泵控制柜
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4栋1号
联系电话	13325467681

## 产品详情

消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号，投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。消防泵控制柜

自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号，消防泵控制柜当压力低于稳压泵启动压力值时，控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时，消防泵控制柜关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时，控制柜发出指令开启自动喷淋主泵，消防泵控制柜给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。消防泵控制柜

(1) 通风专业：防火阀、正压送风机和风口排烟阀、排烟风机和风口。消防泵控制柜

(2) 强电专业：风机、电梯、消防泵控制柜、非消防电源控制箱（柜）、疏散指示灯、应急灯。消防泵控制柜

(3) 土建专业：防火卷帘门。消防泵控制柜

(4) 电梯专业：消防电梯、非消防电梯。消防泵控制柜

(5) 消防火、电专业：消防泵、喷淋泵、雨淋阀、报警阀、消火栓按钮、喷洒头、水流指示器等；消防泵控制柜消防紧急广播、消防警铃、声光警报；消防通风专用设备、火灾自动报警设备、气体灭火设备等。消防泵控制柜

该装置在应用过程中应能有效地减少对电网的冲击和污染，保护负载，延长使用寿命。消防泵控制柜

该装置应具有如下功能:

?电动机软启动功能，启动时间可调。?电动机软停止功能，启动时间可调。?初始电压可调。?  
限流功能可调。消防泵控制柜

?堵转电流产生时，该装置能在200ms内自动切断，并发出故障信号。消防泵控制柜?

该装置应具备故障自我诊断和显示、保护功能。?该装置应包括、但不限于下列元件:一只断路器  
一只接触器 一只热继电器 一套软启动器 一付开停按钮 一只紧急停车按钮 一只控制继电器消防泵控制柜

一只远距离手动-自动控制-遥控转换开关 一只运行指示灯(绿色) 一只故障指示灯(黄色)消防泵控制柜