

蝶阀厂家 沃特斯阀门 江苏蝶阀

产品名称	蝶阀厂家 沃特斯阀门 江苏蝶阀
公司名称	沃特斯阀门(南京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112
联系电话	18114458894

产品详情

什么是通风蝶阀及特点?

什么是通风蝶阀?

以及通风蝶阀的妙用有哪些?应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。那么我们本类阀门在管道中一般应当水平安装。

通风蝶阀结构特点如下面所示：

一.采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。

二.内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响

通风蝶阀用途：通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度 300 公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质量。

具有双向密封性能，特别适用于介质既具有正向流动要求，又具有反向流动要求的工况；

采用双偏心密封结构，关闭时具有越关越紧的功能，密封性能可靠。

阀杆采用半轴结构，碟板采用珩架结构，强度高，电动调节蝶阀，流通面积大、流阻小；

更换阀体材质，江苏蝶阀，密封圈位于蝶板上，更换密封圈材料，可适用不同介质；

蜗轮传动装置为全封闭型，可长期浸泡水中使用、且运转灵活。

电动装置选用引进型一体化产品，对夹式蝶阀，可就地或远程控制，控制安全、可靠。

电动蝶阀安装维护说明

- 1、安装本阀门时事先清理阀腔和密封面，不允许有污物附着而影响密封性能。使用时定期清洗密封面及丝杆加注润滑油。
- 2、电动装置、后柄、丝杆不允许作起吊用。
- 3、清理阀腔的同时要清理(清洗)所要安装之管道内杂质，以防止污物杂质轧伤密封面而影响密封性能。
- 4、在使用中应靠控制箱或手动装置来控制该阀，不得借助于其它辅助工具。
- 5、暂不使用本阀时，应存放在干燥室内，蝶阀厂家，二端通径堵塞，不准将产品任意堆放，以免损伤产品的有关零件。
- 6、阀门出厂前，电装的行程开、关位置均调试完毕。阀门装上管道后调试时，首先切换至手动操作把蝶阀阀板打开约30度，再把手动操作还原到电动。按照电装的说明书、接线图、控制原理图，正确接线确认无误后，通过控制箱上的按钮来开阀、关阀。切记如电源线接反后，会造成行程开关失灵，损坏蜗轮和电动及电动蝶阀。

蝶阀厂家-沃特斯阀门(在线咨询)-江苏蝶阀由沃特斯阀门(南京)有限公司提供。“中线蝶阀,排泥阀,法兰蝶阀,金属蝶阀,闸阀,止回阀等”就选沃特斯阀门(南京)有限公司(www.tws-nj.com)，公司位于：南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112，多年来，沃特斯阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沃特斯阀门期待成为您的长期合作伙伴！