

钛挂具供应商 观澜钛挂具 信易钛材五金

产品名称	钛挂具供应商 观澜钛挂具 信易钛材五金
公司名称	深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦社区沙浦一村永兴花园57号
联系电话	13798220517

产品详情

简述关于钛挂具挂钩的类别介绍：夹紧式挂钩。镀件与挂钩的连接靠弹性接触。一般在光亮电镀、镀铬等场合或采用较大电流密度时使用。它是利用挂钩的弹性夹住零件的某一部位，依靠接触压力使其导电良好。弹性的强弱由挂钩所用材质、线径、线长、板宽、板厚决定。

无论用哪种方式悬挂零件，都应保证零件在电镀时产生的气体顺利排出，钛挂具厂家，以免产生的气体积聚某一部位形成“气袋”而影响镀层质量。比如有盲孔和凹形的零件悬挂时其口部应稍向上倾斜，塑料件要采用多个触点与挂钩接触。总之，钛挂具供应商，挂钩的形式和悬挂的方式随零件的形状和电镀工艺条件来决定。

通用钛挂具适用于多种零件和工艺。通用电镀挂具的形式和结构，应根据镀件的几何形状、镀层的技术要求、工艺方法和设备的大小来决定。例如，片状镀件在上下道工序之间会随镀液的阻力而漂落，观澜钛挂具，在选用挂具时要将镀件夹紧或用铜丝扎紧。若镀件较重而有孔时，可选用钩状的挂具。挂具的非导电部位采用绝缘胶进行涂覆处理，钛挂具订做，这样既可以减少无效的金属沉积，节约资源，又可改善电镀质量以延长挂具寿命。

氧化钛挂具安装使用时的注意事项：

- 1、挂具与槽壁要大于50mm
- 2、手工操作能用的钛挂具的装载质量一般为1~3KG左右
- 3、提杆位置应离于液面80mm以上应用承受整个挂具和工作重量的机械强度
- 4、钛挂具底部离槽底的距离为150~200mm

- 5、主杆、支杆都起承托工作的重量和传递电流的作用应有足够的机械强度和导电截积
- 6、工作沉入电液液的浓度为距离液面约40~60mm
- 7、钛挂具与挂具面的距离为20~40mm

钛挂具供应商-观澜钛挂具-信易钛材五金(查看)由深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行提供。“钛材、五金”就选深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行(e.tz1288.com)，公司位于：深圳市宝安区松岗街道沙浦社区沙浦一村永兴花园57号，多年来，信易钛材五金坚持为客户提供好的服务，联系人：陈先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。信易钛材五金期待成为您的长期合作伙伴！