

超声波水表 京水源科技【商家自营】 超声波水表

产品名称	超声波水表 京水源科技【商家自营】 超声波水表
公司名称	北京京水源物联科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北沧州泊头市
联系电话	13693386251

产品详情

现在智能IC卡水表已走入了千家万户，在日常的生活中给用户家中用水提供了很大的便利性，超声波水表厂家，同时大家的接受程度也越来越高了。但是在实际的使用过程中，有哪些特别需要注意的事项呢？今日小编就给大家讲解一下智能IC卡水表应注意的细节问题。

一，位置很重要。通常的水表有立式和水平区分，这就代表着使用环境决定了水表的类型，如果盲目的把竖立方向位置安装一块水平式水表，这样不但不能正确读字，还导致二次拆卸安装，损失费用大。

二，超声波水表，很容易忽视的水流方向。经常遇到水表装倒了，水表倒走字。安装时注意水表下面标注箭头，箭头的方向就是水流出的方向，切勿错误安装。

三，安装后要检查。水表是否正常显示数字、打开阀门时能否正常开启，通水一段时间后看看接口处是否漏水。

智能IC卡水表使用中不要因小失大，注意细节，这样才能够实现智能生活。定期检查水表，养成良好用表习惯，这样就可以增加水表的寿命。

关于超声波热量表跌落试验的基本要求，主要包括：

1、试验表面：试验表面应该是混凝土或钢制成的平滑、坚硬的刚性表面。必要时，有关规范可以规定其它表面。

2、跌落高度：是指超声波热量表在跌落前悬挂着的时候，超声波水表，试验表面与离它最近的超声波热量表部分之间的高度。

3、释放方法：释放超声波热量表的方法应使超声波热量表从悬挂的位置自由跌落。释放时，要使干扰最小。

以上就是超声波水表厂家关于热量表跌落试验基本要求的介绍，如果您还需要了解更多关于这方面的信息，欢迎在线留言或电话联系。

传统表具分析

1、远传水表问题:

(1)、成本较高

除了安装表以外，还需布线和集中器等设备安装，工程量大，成本高，工程实施过程中涉及穿墙打洞，会受到用户的阻扰。

(2)、表具固有的技术缺陷

由于编码电路板插在字轮之间，超声波水表标准，无法做到电路全密封，电路板通常涂敷绝缘漆，在腐蚀性气、液体的侵蚀下寿命短。经过试验，在湿度高于65%的空气中，电路耐腐能力大大下降。

(3)、无法监控(无法对用户进行精细化管理)

价格变动无法适应，如果实施新价格，远传水表无法及时升级，不能及时反映价格的变动。这就要求水务公司及时调整价格，远传水表不能满足这样的要求。

(4)、商业模式陈旧

水务公司购买远传水表只是购买表具。水务公司用表具对用户使用水进行单纯的管理，表具不能给水务公司带来任何额外利润。

超声波水表-京水源科技【商家自营】-超声波水表由北京京水源物联科技有限公司提供。北京京水源物联科技有限公司（www.tz1288.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，京水源科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。