

# 太阳能工程电加热器 快装锅炉

产品名称	太阳能工程电加热器 快装锅炉
公司名称	镇江市东方节能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:东方晨太 型号:DFT
公司地址	扬中市三茅街道238省道46公里处
联系电话	18805283626 15895059696

## 产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	东方晨太
型号	DFT	燃烧方式	电加热
循环方式	辅助循环锅炉	出口压力	常压
锅炉用途	工业锅炉	输入功率	50 ( KW )
应用领域	太阳能工程，热水工程， 地暖工程，热泵工程	结构形式	卧式
燃料耗量	50		

dft太阳能工程辅助电加热器是我公司依据太阳能工程辅助电加热特点，精心研制而成的系列产品，与其他产品相比具有以下优越性：

- 1、安全性高：**本产品为外置式循环加热，内置2套过热保护探头，保证超温100%断电。产品出厂经过10kg水压检测，电气性能（耐压2000v不击穿,绝缘性能 100m ）检测。接线盒部分防潮、透气，散热效果好。
- 2、热效率高：**使用高效电热管，加热均匀，配置折流板，无温度死角。
- 3、结构合理：**根据功率及现场选择筒体大小，辅助电加热器进出水口为内丝螺纹设计，口径可根据要求定制，装卸方便，体积小，可移动性强。
- 4、维护方便：**内部加热元器件为gys单棒式不锈钢加热管，配备专用内六角套筒扳手，每根都可单独拆卸更换，。
- 5、节能省水：**辅助加热器内外胆之间采用3cm厚聚氨酯发泡保温，保温性能优越；更换加热管只需打开排水阀，排出筒体内存水即可更换。
- 6、美观耐用：**辅助电加热器内胆采用4mm厚304不锈钢材质，外胆采用3mm厚304镜面板，外形美观，经

久耐用。