

低氮改造锅炉 信阳低氮改造锅炉安装【大地供暖】

产品名称	低氮改造锅炉 信阳低氮改造锅炉安装【大地供暖】
公司名称	郑州厚积新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中州大道居然之家欧凯龙北龙湖店A馆五楼三菱电机中央空调专卖店
联系电话	13323718558

产品详情

燃气锅炉低氮改造项目分析

为响应国家环保政策，近两年北京市和郑州市先后出台了“最严”排放标准。2017年1月25日，郑州市政府印发《郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案》(郑政[2017]2号)，文件在第十六条关于开展天然气锅炉脱销改造中做出明确规定：新建天然气锅炉应采集低氮燃烧和烟气循环技术，NOx排放控制在30毫克/立方米以下；市区建成区天然气锅炉逐步实施低氮燃烧和烟气循环改造，降低NOx排放。因此，在这样的趋势下，燃气锅炉低氮改造俨然已成为一种趋势。

【大地供暖】响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。

燃气锅炉常识词典

顶管施工方法

是一种不开挖沟槽而敷设地下管道的方法，它是运用液压传动产生强大的推力克服土壤对管道（套管）的阻力而顶进，故称顶管法。

多级压缩

所谓多级压缩就是将气体依次在若干级中压缩，并在各级之间将气体引入中间冷却器进行冷却。多级压

缩除了能降低排气温度，提高容积系数外，还能节省功率的消耗和降低活塞上的气体作用力。

【大地供暖】创立精密测量、科学设计、优化搭配、规范施工、严密测试、售后等规范指标来把控工程流程，坚持用服务和质量提升品牌形象，做行业标杆，为每一个客户提供物有所值的咨询与服务。

燃气锅炉在使用前，需要简单烘炉，煮炉，烘干锅炉的耐火浇注料，并且，清除锅炉中的水垢污渍后，方可正常运行使用锅炉。燃气锅炉的运行主要包含四部分：点火与启动，锅炉上水，点火与升压，供汽。一、点火与启动锅炉在升火前应进行全面检查，包括燃烧器及有关附件和管道等是否完整良好，操作是否灵活。所有检查无异常后，锅炉方可上水升火。

锅筒应上水至正常水位，先打开所有风、烟道挡板。开动送风机，对炉膛及烟道通风吹扫，吹扫时间不得少于0.5分钟，然后启动燃烧器的点火装置。燃烧器点火调试应由燃烧器制造厂家或代理商派专人负责，待调试合格后，方可与锅炉一起投入正常运行。

【大地供暖】响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。