

赋安防火门厂家 宝丰烤漆木质防火门

产品名称	赋安防火门厂家 宝丰烤漆木质防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门比一般门厉害

在一些比较特殊的地方需要防火门来保证产品和人员的安全。其特殊在于门的填充料，钢质防火门厂家在门里面填充的是对人体基本没有任何毒害的防火隔热材料，且门扇的厚度也较一般门厚，可达51mm，随之配备的五金件也别具一格。特殊的地方配备特殊的防御方法，不但提高了安全系数，也更加显得专业。

既然比一般的门厉害，先体现出来的就是价格。在市面上，根据产品的成本有不同的价格，参差不齐的情况下，大家一定要擦亮眼睛去选购，说一个例子：一个乙级的钢质防火门，尺寸是1.0*2.1，宝丰烤漆木质防火门，钢质防火门厂家开价可达1150元，如果买的数量多一点，再万一加上运输费，就是大数字了。

如何确保防火门是否安全关闭

对位于两个防火分区上且人较多的疏散走道上的防火门应该选用常开式防火门，建筑专业设计人员在做设计图纸时应明确给予标注。

对于闭门器的选用，要综合考虑防火门的重量、宽度和闭门器的关门力矩，尽量选用高出一个等级的产品。安装调试时，要有意识地将其关门力矩调试到较大的状态，以保证防火门的可靠关闭，达到防火、防烟之功能。

在特殊位置，比如：在防烟楼梯间设有正压送风设施，可能影响防烟系统正压的建立处，增设另外一个电动的闭门装置，能够与排烟风机开启联动。该装置在应急疏散时，不影响防火门的开启，又能与闭门器共同作用，保证防火门的可靠关闭。

防火门的使用范围

1.使用在高建筑物中，并且还是具备有灭火系统的设备室，机房。甲级防火门装在防火极限不低于2.0h的墙壁和1.5h的楼板中。2.安装在存放有易燃物品的地下室，易燃物品不能超过30kg/m²，耐火极限不低于2.0h。3，安装在变压房，发电机等等危险性比较大的房间中。一般都是装在这几个地方。

甲级防火门耐火极限时间长，是人们优质的选择，并且具有美丽大方的外观。防火门抵御自然与意外火的措施之一。

赋安防火门厂家-宝丰烤漆木质防火门由郑州赋安防火门有限公司提供。赋安防火门厂家-宝丰烤漆木质防火门是郑州赋安防火门有限公司（www.hnfanghuomen.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.mzfhm.com）还是从事河南木质防火门，木质防火门生产厂家，隔热木质防火门的厂家，欢迎来电咨询。