

3308A 2RZTN轴承 轴承 海瑞轴承角接触球轴承

产品名称	3308A 2RZTN轴承 轴承 海瑞轴承角接触球轴承
公司名称	山东海瑞轴承制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临清市潘庄工业园
联系电话	13963582552

产品详情

轴承的清洗

将轴承拆下检查时，先用摄影等方法做好外观记录。另外，要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样，然后再清洗轴承。

- 轴承的清洗分粗洗和精洗进行，并可在使用的容器底部放上金属网架。
- 粗洗时，在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承，注意会因异物等损伤滚动面。
- 精洗时，在油中慢慢转动轴承，须仔细地进行。

通常使用的清洗剂为中性不

临清海瑞轴承制造有限公司专业生产双列角接触球轴承、双列深沟球轴承、汽车轮毂轴承、汽车空调压缩机电磁离合器轴承、方孔农机轴承、LR5系列双列角接触滚轮轴承等。公司检测仪器精良齐全，对产品的加工进行严格的监控和检测，确保产品质量，以先进的制造工艺和现代化管理手段，为广大客户提供高质量的轴承产品。

滚动轴承套圈与滚动体材质选择

1、高碳铬轴承钢

绝大多数轴承套圈和滚动体都采用专用钢材制造。用高碳铬轴承钢(GCr15和GCr15SiMn与ZGC

r15和ZGCr15SiMn)制造套圈和滚动体。

2、渗碳轴承钢

用渗碳轴承钢等制造的套圈和滚动体，其硬度为：套圈和滚动体为HRc60~64，一般适于工作温度为-40~140摄氏度范围，油与脂润滑正常，能在较大冲击振动条件下使用，如机车车辆及轧钢机用轴承等，但该钢种的热处理工艺比较复杂。

3、耐热轴承钢

用耐热轴承钢制造的套圈的滚动体，其硬度：套圈和滚子为HRc60~64，钢球为HRc61~65，在润滑正常的情况下，轴承，适用于工作温度为120~250摄氏度，如航空发动机、燃气涡轮机等主轴工作条件。

4、耐腐蚀轴承钢

用耐腐蚀轴承钢制造套圈和滚动体，其硬度为：套圈和滚动体不应低于HRc58，适用于水、硝酸、化学试剂等腐蚀性介质，温度为-253~350摄氏度。

临清海瑞轴承制造有限公司始建于1994年，原厂为临清市海龙轴承厂，后搬迁至潘庄工业园成立临清海龙轴承有限公司，现改名为临清海瑞轴承制造有限公司。

各类滚动轴承具有不同的特性，适用于各种机械的不同使用情况。选择轴承类型时，通常应考虑下列因素。一般情况下：对承受推力载荷时选用推力轴承、角接触轴承，对高速应用场合通常使用球轴承，3308A-2RZTN轴承，承受重的径向载荷时，3315A-2ZTN轴承，则选用滚子轴承。总之，选用人员应从不同生产厂家、众多的轴承产品中，选用合适的类型。

3308A-2RZTN轴承-轴承-海瑞轴承角接触球轴承由山东海瑞轴承制造有限公司提供。3308A-2RZTN轴承-轴承-海瑞轴承角接触球轴承是山东海瑞轴承制造有限公司（www.hrtzc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：辛经理。同时本公司（www.jiaojiechuqiuzhoucheng.com）还是从事双列角接触球轴承，3056类轴承，双列角接触球轴承厂家的厂家，欢迎来电咨询。