

# BXS系列防爆检修电源插座箱

产品名称	BXS系列防爆检修电源插座箱
公司名称	乐清市柳市黔创电器厂
价格	.00/台
规格参数	CQZU:
公司地址	乐清市柳市镇苏吕工业区
联系电话	15158546019

## 产品详情

浙江黔创电气有限公司 (5) 防爆电气油浸型 “ o ” 油浸型防爆型式是将整个设备或设备的部件浸在油内(保护液)，使之不能点燃油面以上或外壳外面的爆炸性气体环境(参见GB 3836.6标准)。

这是一个主要用于开关设备的老的防爆技术方法。形成的电弧、火花浸在油下。

该类型设备适用于1区或2区危险场所。 (6) 防爆电气充砂型 “ q ” 充砂型防爆型式是一种在外壳内充填砂粒或其他规定特性的粉末材料，使之在规定的使用条件下，壳内产生的电弧或高温均不能点燃周围爆炸性气体环境的电气设备保护型式(参见GB 3836.7标准)。

该防爆型式将可点燃爆炸性气体环境的导电部件固定并且完全埋入充砂材料中，从而阻止了火花、电弧和危险温度的传播，使之不能点燃外部爆炸性气体环境。通常它用于 E x “ e ” 或 E x “ n ” 设备内的元件和重载牵引电池组。 防爆防腐配电箱：工程塑料防爆箱,ExdeIICT6防爆防腐箱,WF2型防爆防腐配电箱,BXM8050防爆防腐照明配电箱,BXD8050防爆防腐动力配电箱 防爆防腐配电箱适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域，为 C类T4组，同时适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所，在交流50 HZ、额定电压至380V，支路电流至63A的电路中做不频繁接通与分断之用，且具有过载和短路保护，配电箱内装有隔爆型断路器和隔爆型漏电断路器，装有隔爆型漏电断路器的配电箱具有漏电保护功能。

主要技术数据 防爆标志：ExdeIICT6 防护等级：IP65 防腐等级：WF2

额定电压：AC220/380V防爆防腐配电箱的基本参数应符合表2的规定。

型 号 支路数 额定电压 (V) 防护等级 支路额定电流 (A) 防爆标志 防腐等级

主电路 支路 BXM D8050- 模块结构任意组合 380 220 380 IP65 5, 10, 15, 20, 25, 32,

40, 50, 63 Exed CT4/ DIPA20 TA,T4 WF2 BXS系列防爆检修电源插座箱

配电箱适用于以下额定工作制： a) 八小时工作制； b) 不间断工作制； c) 短时工作制；

d) 断续周期工作制产品特点 1、本产品为复合型，外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂压制而成，内装断路器为我公司特制的防爆元件，外壳采用增安型结构具有较好的防水、防尘和耐冲击等优良性能，由于产品主要部件均采用工程塑料，因此具有较强的防腐性能。

2、本产品经过科学的优化设计，产品结构轻巧，紧凑，但用户安装接线和维修空间较大。

3、具有过载短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能。 4、钢管或电缆布线均可。

5、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。