

防灭火材料 煤矿防灭火材料厂家 东翰矿业工程

产品名称	防灭火材料 煤矿防灭火材料厂家 东翰矿业工程
公司名称	山东东瀚矿业工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市王庄镇李庄西村镇公路南
联系电话	15275767626

产品详情

防灭火材料

防火涂料的防火原理大致可归纳为以下五点：
、防火涂料本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火和减少燃烧的速度。
、防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外，它还具有较低的导热系数，可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。
、防火涂料受热分解出不燃惰性气体，冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体，使之不燃烧或燃烧速度减慢。
、含氮的防火涂料受热分解出NO、NH₃等基团，与有机游离基化合，中断连锁反应，降低温度。
、膨胀型防火涂料受热膨胀发泡，形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体，延迟热量与基材的传递，阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。

防灭火材料

胶凝状阻化剂

使用方法：

(1)、凝胶溶液为：水80%、阻化剂20%配置而成。

(2)、工作面推进100米后或者采空区煤有自燃征兆时开始喷洒。

(3)、每两循环喷射一次，喷射必须均匀，不留死角，从溜子机头向机尾方向进行，隔绝外部供氧，防止采空区残煤氧化，每次喷洒量不小于300公斤。

使用地点：

(1) 矿井 煤层高温点和发火点

- (2) 上下隅角及架后浮煤表面喷洒
- (3) 破碎煤柱、开切眼、停采线煤表面喷洒
- (4) 顶煤、两帮破碎煤体喷洒
- (5) 堆煤表面高浓度覆盖或堆煤内部低浓度注入

4、注意事项：喷洒人必须佩戴胶皮手套及雨衣，若不慎使原料溶液飞溅至面部时，应及时用清水冲洗，必要时就医检查处理

无机凝胶许多化合物可在水溶液中通过化学反应形成凝胶。无机凝胶是白色粉末；无味、无毒、无刺激性；不溶于水、油和乙醇。浸水溶胀，在较低固含量下能形成高透明度、高粘度的胶体。高吸水树脂高吸水树脂分为体型材料和线型材料。许多吸水性树脂都能形成有机凝胶，像蛋白质、明胶、表面处理增强了亲水性的淀粉、纤维素等天然高分子材料，都能够形成水凝胶。近年来人工合成的高吸水树脂也越来越多，它们也能吸附大量水分而形成凝胶。为达到灭火效果，煤矿防灭火材料价格，吸水材料必须无毒无害，防灭火材料，对环境无污染；必须有较大的吸水倍数，少量添加材料吸水后就能形成大量凝胶。复合胶体复合胶体是由基料与微量复合剂及微量促凝剂形成。通过化学反应成胶的复合胶体，泥浆中的颗粒充填在网状胶体结构之间，一般仅起充填和增强作用；吸水

防灭火材料-煤矿防灭火材料厂家-东翰矿业工程(推荐商家)由山东东瀚矿业工程有限公司提供。防灭火材料-煤矿防灭火材料厂家-东翰矿业工程(推荐商家)是山东东瀚矿业工程有限公司(www.dhjcgl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宫辉。