

青岛环氧煤沥青漆

产品名称	青岛环氧煤沥青漆
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:润美嘉 型号:H813 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

产品详情

青岛环氧煤沥青漆

环氧煤沥青漆有底漆和面漆之分，那么从表面上看底漆和面漆具有不同的涂装功效，但是除此之外，环氧煤沥青防腐漆的底漆和面漆产品，还有着怎样的细微差别呢，接下来北京润美嘉漆业小编，就给大家解答一下，环氧煤沥青防腐漆底漆和面漆区别有哪些？

环氧煤沥青防腐漆底漆和面漆区别有哪些？

- 1、性能的区别：环氧煤沥青防腐漆底漆侧重于防锈作用和附着力。环氧煤沥青漆面漆，则更加侧重于对外部环境的防腐作用，特别对于酸性、潮湿、水中等环境，具有优良耐受性。
- 2、用途上的区别：环氧煤沥青防腐漆底漆用作地下钢结构、管道防腐的底漆使用，可用环氧煤沥青防腐漆面漆、中间漆取代(用环氧煤沥青防腐漆面漆可以取代，成本会增加，性能不会提升，用环氧煤沥青防腐漆中间漆取代，附着力及防锈能力，会有一定程度下降)。而环氧煤沥青防腐漆面漆，不宜选择底漆、及中间漆取代。
- 3、组成成分上的区别：环氧煤沥青防腐漆底漆、面漆都是由环氧树脂、颜料、填料、煤焦沥青、溶剂等成分共同组成的，不同的是，环氧树脂含量和防锈颜料含量的多与少。

树脂含量(质量比例)：环氧煤沥青漆面漆>环氧煤沥青漆底漆；

防锈颜料的含量：环氧煤沥青漆面漆>环氧煤沥青漆底漆；

体质颜料的含量：环氧煤沥青漆底漆>环氧煤沥青漆面漆。

另外，同为黑色的，主要区别在于特性上。底漆附着力强，防锈性能优质；面漆耐水性好，防腐蚀效果好。一般都是先涂底漆，然后再涂面漆，它们都是重防腐涂料。

环氧煤沥青防腐漆面漆和环氧煤沥青漆底漆综合区别：

1》环氧煤沥青防腐漆面漆主要是煤沥青和环氧树脂。环氧树脂的含量大于底漆。

2》颜填料不同，底漆含有防锈颜填料。

3》比重不同，底漆大于面漆。

底处理需要达到Sa2.5级，面漆可以代替漆。但成本要增加。

产品组成：环氧树脂、煤焦沥青、铝粉浆、溶剂等组成，用聚酰胺树脂固化。

设计用途：燃料油舱、原油舱、压载水舱、轮机底座等作耐油底漆。

主要特性：漆膜坚韧、附着力强，防锈性能好。

物理参数

颜色外观：棕黑色

体积固含量：46%

漆膜厚度：湿膜130 μ m，干膜60 μ m

理论涂布率：6.7m²/kg

理论用量：约150g/m²

闪点：22

贮存时间：12个月

表面处理：钢材表面经抛丸或喷砂等方法处理，要求达到瑞典除锈标准Sa2.5级或手工和动力工具除锈St3级。如涂有车间底漆表面进行二次除锈达St3级。

前道配套涂料：可直接涂在除锈质量Sa2.5级的钢板上，也可与E704无机锌和H702环氧富锌配套。

声明：本说明书有关数据是根据试验和使用经验积累的，可作为施工指南。本产品适用于专业用途，指定以外的用途和我们不了解情况下的施工，我们只保证涂料本身的质量。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。

销售区域：山东、济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州、章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、寿光市、兖州、曲阜、邹城、新泰市、肥城市、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城、北京、天津、上海、重庆、新疆、乌鲁木齐、宁夏、银川、内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、黑龙江、哈尔滨、吉林、长春、辽宁、沈阳、大连、河北、石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台、江苏、南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、安徽、合肥、浙江、杭州、嘉兴、湖州、舟山、台州、福建、福州、广东、广州、云南、昆明、贵州、贵阳、四川、成都市、湖南、长沙、衡阳、岳阳、湖北、武汉、荆州、荆门、河南、郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店、登封、陕西、西安

、甘肃、兰州、青海、西宁、江西、南昌。