

青岛环氧自流地坪漆生产厂家 薄涂型地坪漆

产品名称	青岛环氧自流地坪漆生产厂家 薄涂型地坪漆
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:率土 型号:3016 颜色:各色
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

产品详情

青岛环氧自流地坪漆生产厂家 薄涂型地坪漆

按特定实用用途具有以下几类：

重防腐型：用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀材料品的地面，可以有效保护水泥地板，防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆，聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。常用于电镀、化工、造纸、食品制造等行业。

防滑型：玻璃化温度低于室温，断裂伸长率大于50取消外力作用后涂层具有常规复原性能的地坪漆。地坪漆提供地坪特殊功能性，使用前需做相关性能的检测。常见品种有用碎木屑等制作的抗冲击火花地坪漆，以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于易燃易爆危险品制造等特殊场所对上述性能有相应要求的地面

耐重型：普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差，表面破损后又不易修补，所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层，增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用于重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车修理等行业。

防静电型：提供地坪抗静电功能，表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ ，可有效洩露静电荷，消除静电积累和电磁干扰的危害。按美国材料和试验协会标准(ASTM)，防静电地板分为三种：即导静电地板(ECF，其表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^6$)；静电耗散型地板(DIF，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$)和难起静电地板(ASF，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$)。国内常用的涂料品种有以导电包云母粉、导电氧化锌等导电填料为导电介质的溶剂型防静电地坪漆和无溶剂环氧防静电自流地坪漆，以及以导电纤维作导电介质的无溶剂环氧导静电自流地坪漆。已广泛应用于电子、精密仪器、粉体制造、材料生产等领域需要防静电的场所。

防静电地坪漆是由较好环氧树脂、高效导电材料，较好颜料助剂，按一定比例配比环氧专用固化剂的双组分涂料。环氧防静电地坪漆抗静电效果优良持久，防潮，耐磨，不受时间、温度、湿度等影响防尘。面光洁平整，能消除及防止静电和电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

防静电地板漆，漆膜表面电阻为 10^6 - 10^9 欧姆，优先防止静电荷洩露，消除静电积累和电磁干扰的危害。环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能，可快速排洩静电电荷、防静电效力持久，表面电阻率达到 10^6 - 10^9 、地面电阻排洩符合国际GB6650 - 86A标准。该地板整体无缝，能达到：防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护，保养，且使用寿命长之目的。防止、消除静电、电磁波产生、干扰破坏，抗静电效力持久。

施工厚度有1.00mm、2.00mm、3.00mm三种厚度，分别使用5年、8年、10年以上。

防静电地坪漆验收测量前，应用洁净的纱布将表面擦干净，严重玷污的应用中性液清洗干净，然后将室内空调打开，保持一定温度连续开上23天，规定的温湿度条件下测量。放置电较前先用软布条插去地面所有尘物，电较表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少於 70° 。插试干净，22面积，至少做5次测试。5次测试中建议少3次的测试应当包括受磨损的有化学品或水溅落的有明显沾污的区域。

避免在低温高湿条件下施工；双组份材料混匀后，应在短时间内施工；涂装完成后，应充分保养后，才能投入使用；应根据基材平整度状况和使用要求，确定涂层厚度。地面平整度越差，应采用越厚的涂装系统，涂层载重越大，涂层应越厚，如涂层过薄，使用过程中易损坏。如一楼地面需做好防水处理。