

反应型amp-100二阶桥面防水涂料品牌

产品名称	反应型amp-100二阶桥面防水涂料品牌
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	品牌:虹盾防水 型号:HD-101 产地:南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品简介：

反应型amp-100二阶桥面防水涂料品牌，虹盾牌桥面专用防水涂料是以优质重交沥青为基料，amp-100二阶桥面防水涂料添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料，是以高聚物乳液为主要成膜物质，添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。产品经交通部公路工程检测中心测试，全部技术指标均符合JC/T975-2005标准要求；符合JC/T408-2005（公路桥涵施工技术规范），采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水。

二、产品特性：

- 1、amp-100二阶桥面防水涂料，施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可用人工涂刷，干燥快，工期短。
- 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷一遍即达到防水效果。
- 3、防水层与基层、防水层与商埠沥青混凝土粘结牢固。

三、应用范围及工程案例

适用于高速公路桥梁、城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等防水工程。

项目名称

施工地点

应用范围

施工时间

安徽大桥	安徽	旧桥维护	2018.09
武汉长江大桥	武汉	2011.12	
广西南宁大桥	南宁	新建桥梁	2019.06
江西鄱阳湖大桥	九江	2012.08	
山西迎泽桥大桥	太原		
上海延安高架桥	上海	2018.10	

四、施工方法

- 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
- 2、基层要求：桥面板、梁混凝土强度达到设计标号、amp-100二阶桥面防水涂料，表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
- 4、基层处理：泼水湿润基面，桥面不得有积水、尘土、浮灰、杂质、油渍等，铺防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、沙浆等结硬杂物，应将其打磨掉。
- 5、防水层施工步骤：A、涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。B、大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料两遍，然后大面积满刷地一遍涂料即可完工。五、注意事项：

- 1、施工温度在0--35 为宜，雨天、冰冻期不宜施工。
- 2、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。
- 3、amp-100二阶桥面防水涂料，贮存：应贮存在0 以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。

六、包装及储存

amp-100二阶桥面防水涂料，包装：50Kg/桶；贮存：通风、阴凉；保质期6个月。