

北京密云区移动厕所厂家|节水型移动厕所|整体吊装型移动厕所

产品名称	北京密云区移动厕所厂家 节水型移动厕所 整体吊装型移动厕所
公司名称	献县佳景环卫设备制造有限公司
价格	7500.00/蹲位
规格参数	内墙:集成板 外墙:金属雕花板 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	0317-4651196 15100866863

产品详情

北京密云区移动厕所厂家|节水型移动厕所|整体吊装型移动厕所

我们公司在北京地区设立移动厕所经销处，在北京很多地区都有出售移动厕所，移动厕所外墙材质一般选择为金属雕花板，此外墙颜色多种可选，可根据周围环境而选择。移动厕所分为水冲式、打包式、发泡式。材质为金属雕花板、铝塑板、集成墙板、不锈钢蹲便器、大理石地面。我公司在北京房山区供应几座厕所介绍：

1、总体要求

装配式厕所的外观及功能设计要充分满足当地城市环境特色和自然气候特征，要充分考虑北方厕间保温防冻措施，提供人性化的用厕环境的同时，增加城市景观的靓点；产品要求为钢结构装配厕所，能在施工现场快速拼装成型，结构和整体功能设计要充分体现方便拆移的特点；厕所的选材和功能接口的配备，要充分考虑到已有各类环卫设施的通用性，以

便程度地降低维护和运营使用成本；厕所的整体设计，应体现高性价比、高使用舒适度、使用寿命长、环保无味、排风合理、管理便捷性的特点。

投标人经勘察现场后，提供结合周边环境实景的装配式厕所外观效果图（正面和左右两个侧面、彩色版）、平面图。要求厕所和周边实景比例接近实际。

2、装配式厕所主体框架结构要求

钢材需是国标产品（符合GB707-65标准），焊接的方式成型，结构稳固符合钢结构焊接规范《GB50661-2011》。在移动安装过程中保证吊装安全，坚固耐用不变形；使用寿命10年以上，起吊构件承重能力是公厕总质量的2倍以上；坚固耐用,防腐处理可靠，结构设计合理，促使产品牢固，安装、运输过程中，吊装不变形，无损坏。

（1）主体构架底座：采用不小于10#镀锌方管（热镀方式），厚度不低于5MM，并采用船用防腐漆，涂刷三层以上，使产品防腐耐用。

（2）四周立柱：采用不小于100*50*5mm矩形镀锌方管（热镀方式），并采用船用防腐漆，涂刷三层以上，使产品防腐耐用。

（3）中间墙体：采用不小于40*40*5mm矩形镀锌方管（热镀方式），并采用船用防腐漆，涂刷三层以上，使产品防腐耐用。

（4）中间墙体立柱间距不大于500mm。

3、装配式厕所墙体要求

(1) 外墙：高度3.6~4米，采用金属雕花板，板材连接缝隙不大于2mm，外墙金属压花板或不锈钢板内部填充的保温绝热材料复合（或浇注发泡）厚度不小于16mm(金属铁皮不小于0.6mm)

(2) 墙体保温层：墙体中间须添加保温层，使用厚度不小于50mm的保温岩棉或更优材料。

(3) 内墙：高度不低于3米（净高），采用厚度 12mm铝质或不锈钢内墙集成板，具有保温功能。

(4) 门：宽度不小于1.9米，高度不低于2.2米，铝合金材料的平开门（对开），门上部二分之一为双层钢化玻璃材质，门下部二分之一为双层哑光不锈钢或铝合金材质，内衬为竹夹板等材质。防止面板变形、凹陷。

(5) 窗：断桥铝合金材质，(做好隐私防护)。

(6) 标示标牌：合理设置指示标识和提示标识，公厕外墙设置中英文“公共厕所”“男女厕位”“第三卫生间”“管理间”等中英文字样，采用亚克力等耐用材质制作，比例合理，外形美观，文字清晰易辨。

(7) 墙体颜色可定制。

4、装配式厕所地面要求

地面托架上铺厚度 15mm防水竹胶板，内部地面铺设单块面积 600×600防滑玻化砖或更优材质产品。

5、装配式厕所屋顶配置要求

屋顶需要防积雪尖顶设计，采用保温材料（50mm保温岩棉）。达到隔热保温性能。厕所内吊顶：采用优质PVC或金属材质集成吊顶。