

热水器温度探头 50K

产品名称	热水器温度探头 50K
公司名称	广东众新电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	50K:3950 410MM:6*25
公司地址	佛山市顺德区容桂街道华口社区居委会华发路13号二楼203（住所申报）（注册地址）
联系电话	18316933027

产品详情

一：产品优势：

NTC温度传感器是将高精度，高性能的NTC热敏电阻用绝缘，导热，防水聚合材料(可按客户要求)封装成所需要的形状，延长引线，同时用一组端子接头组合成一套便于安装或远距离测控温度的热敏电阻组合件。

二：产品特征：

灵敏度高，反应速度快

使用温区宽，稳定性好，可靠性高，通用性强。

可提供不同的R、B值产品，互换性强、精度高。

结构简单，安装方便，防水性好。

三：规格参数：

标称阻值:R25 (25) 常用：10K、100K、50K、2K、5K、2.5K、等。

阻值精度：±1% ±2% ±3% ±5%

B值R25/50：常用:3950k 4200K 3430K 3990K 3600K等

使用温度范围: -20~150

好散功能系数: 5 mv/ (静态空气中)

**额定功率:45mW

热时间常数: 8S(静态空气中)

电阻温度系数: -2~-5%/

绝缘性能: 500V DV测试单根绝缘电阻 100M

耐压性能:1500V ** 5S ,0.5mA无击穿

五: 应用范围:

空气能热水器、足浴盆、空调等等场合的温度测量与监控。