

瑞丰源机械密封 IS100 80 125机封 许昌机封

产品名称	瑞丰源机械密封 IS100 80 125机封 许昌机封
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

小型潜污泵机封渗漏引起的磨轴现象

(1) 715kW以下小泵机封失效常常产生磨轴，磨轴位置主要有以下几个动环辅助密封圈处、静环位置、少数弹簧有磨轴现象。

(2) 磨轴的主要原因 BIA 型双端面机械密封，反压状态是不良的工作状态，介质中的颗粒、杂质很容易进入密封面，使密封失效。磨轴的主要件为橡胶波纹管，且是由于上端密封面处于不良润滑状态，动静环之间的摩擦力矩大于橡胶波纹管与轴之间的传递转矩，IS100-80-125机封，发生相对转动。动、静环辅助密封由于受到污水中的弱酸、弱碱的腐蚀，IS300-250-315机封，橡胶件已无弹性。有的已腐烂，失去了应有的功能，产生了磨轴的现象。

(3) 为解决以上问题，现采取如下措施 保证下端盖、油室的清洁度，对不清洁的润滑油禁止装配。机封油室腔内油面线应高于动静环密封面。根据不同的使用介质选用不同结构的机封。对高扬程泵应重新设计机封结构，对腐蚀性介质橡胶应选用耐弱酸、弱碱的氟橡胶。机封静环应加防转销。

本公司供应丹麦Grundfos格兰富、EBARA荏原、美国ITT古尔兹、美国Pentair滨特尔、意大利Lowara罗瓦拉、德国/上海KSB凯士比、德国Wilo威乐、黑格、阿法拉伐、大连双龙、大连深蓝等机械密封配件。

磁悬浮潜水电泵通过了国家试验室、山东省泵类产品质量检测中心检测。试验数据证明，磁悬浮潜水电泵的转换效率超过传统潜水电泵，用户使用情况结合实验数据及领域内对比，进一步证明其高效节能、转换效率、单机扬程及高承载、超大流量、免修、长寿命等特点!

单级双吸离心泵

它是从叶轮两面进水的单级双吸离心泵，因泵盖和泵体是采用水平接缝进行装配的，又称为水平中开式离心泵。与单级单吸离心泵相比，效率高、流量大、扬程较高。

但体积大，比较笨重，一般用于固定作业。适用于丘陵、高原中等面积的灌区，许昌机封，也适用于工厂、矿山、城市给排水等方面。

单级双吸离心泵有S型、Sh型、SA型、SLA型几种型号，S型与Sh型的区别是，从驱动端看，S型泵为顺时针方向旋转，Sh型为逆时针方向旋转。SLA型为立式单级双吸离心泵。

瑞丰源机械密封(图)-IS100-80-125机封-许昌机封由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。天津市南开区瑞丰源五金销售中心(www.tjrfywj.com)是专业从事“批发和零售业”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。