

木材烘干机多少钱一台 木材烘干机 尚德电器机械价格优

产品名称	木材烘干机多少钱一台 木材烘干机 尚德电器机械价格优
公司名称	东阳市尚德电器机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市吴宁西路48号
联系电话	18857990208

产品详情

东阳市尚德电器机械有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的电器机械生产企业，公司主营【高频真空干燥机】【木材干燥定性一体机】等机械。

【木材烘干机】厂家与您分享：

烘干法就是将木材的含水率试片烘至全干来测其含水率的方法。

首先在被测的木材中锯取一片顺纹厚度为10~12mm的有代表性的含水率试片。所谓代表性就是这块试片的干湿程度与整块木材相一致，并没有夹皮、节疤、腐朽、虫蛀等缺陷。一般应在距离锯材端头250~300mm处截取。将含水率试片刮净毛刺和锯屑后，应立即在精确度为0.01g，量程不小于200g的天平上称其重量，将该重量记为G，然后将试片放入温度为 103 ± 2 的恒温箱中烘6h左右，再取出称重，并作记录，高频真空木材烘干机，然后再放回烘箱中继续烘干。随后每隔2h称重一次，木材烘干机多少钱一台，直到后两次称量的重量不变，就是绝干重，记为 G_0 。这样就可按下式计算出含水率：

$$W = (G - G_0) / G_0 \times 100\%$$

欢迎您拨打图片上的电话与我们联系！

东阳市尚德电器机械有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的电器机械生产企业，公司主营【高频真空干燥机】【木材干燥定性一体机】等机械。

【木材烘干机】厂家与您分享：

在自由水分蒸发完毕后，继续干燥过程中或以后可能发生的木材干燥缺陷，有干燥裂纹、翘曲和皱缩。干燥裂纹简称干裂，分为端裂、表裂(表面裂纹)、内裂和干燥轮裂。

端裂指在木材的横断面上的表层裂纹，木材烘干机，是干燥时水分首先蒸发和蒸发速度最快的地方。端部木材的收缩受到中部木材抵抗收缩的限制，在端部产生拉应力，当超过横纹抗拉强度时，就产生端裂，通常沿木材木射线发展，深度仅数毫米，木材烘干机 报价，如果延伸扩大则为端部劈裂。

欢迎您拨打图片上的电话与我们联系！

东阳市尚德电器机械有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的电器机械生产企业，公司主营【高频真空干燥机】【木材干燥定性一体机】等机械。

【木材烘干机】厂家与您分享：

木制品制作完成后，造型、材质都不会再改变，此时决定木制品内在质量的关键因素主要就是木材含水率和干燥应力。生产制造企业需要正确掌握木制品的含水率。当木制品使用时达到平衡含水率以后，这个时候的木材不容易开裂变形。

销售木制品的经销商，也应该对所销售的产品的含水率进行检测，掌握所销售产品的质量状态。选择产品质量好的厂家，凡是注重产品质量的生产厂家，都会对其产品的含水率进行检测。

欢迎您拨打图片上的电话与我们联系！

木材烘干机多少钱一台-木材烘干机-尚德电器机械价格优(查看)由东阳市尚德电器机械有限公司提供。木材烘干机多少钱一台-木材烘干机-尚德电器机械价格优(查看)是东阳市尚德电器机械有限公司(www.dysdix.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：包淳德。