

自动降尘降水采样器

产品名称	自动降尘降水采样器
公司名称	瑞微电子（上海）有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	宜山路822号218-22室
联系电话	15800989208

产品详情

- 1.采样高度：1.4m。
- 2.降水降尘收集器直径：降水： 300mm ± 2mm，降尘 150mm。
- 3.湿式梳状雨水传感器，具有加热装置，有效防止霜雾引起的误动作；其灵敏度四档可调（mm/h）：L1: 0.02；L2:0.04；L3:0.1；L4:0.2。
- 4.滑板开（关）动作方式：嵌入式平移，运行时间： 10秒；采水桶上（下）运行时间： 15秒。
- 5.关门延时间可调：0～60分钟。
- 6.标配联机SL3-1型标准雨量计，精度：0.1mm；误差：降雨强度 4mm/min时，±0.4mm；降雨强度 > 4 mm/min时，±4%。
- 7.供电方式：交流AC220V ± 10%，50Hz。
- 8.仪器功率：降水工作状态 40W；无降水工作状态 2W。
- 9.冰箱功率：100W，冷藏室温度：3～5 。
- 10.材料：机壳不锈钢喷塑；集雨漏斗和收集容器：聚乙烯。
- 11.采样瓶容量：1000ml/个，数量：8个。
- 12.体积：长×宽×高（mm）：845×600×1400。
- 13.重量：80kg。
- 14.工作环境：温度：-5～50 ，相对湿度：0～95%。

