

# 膨胀珍珠岩 淮北珍珠岩 濮阳龙腾珍珠岩厂

产品名称	膨胀珍珠岩 淮北珍珠岩 濮阳龙腾珍珠岩厂
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

## 产品详情

“珠光砂”这个词语我想大家并不陌生，淮北珍珠岩，就是我们常说的膨胀珍珠岩，在气体分离设备中膨胀珍珠岩一直是保冷绝热的主要材料。在上世纪六十年代中期，我国就成功开放了膨胀珍珠岩，为我国的深冷保冷领域带来了新的曙光。那时候主要是工厂生产和人工充填的方式。而放眼国际都是使用的现场膨胀，自动填充方式，它将特殊粒度级别的珍珠岩矿砂运到施工现场后，利用膨胀设备在现场制作膨胀珍珠岩，并通过空气移送的方式实现一体化作业，这种现用现做的方式不但安全便捷而且无尘含水率低，珍珠岩颗粒厂家，所以深受广大用户喜爱。

珍珠岩原砂经细粉碎和超细粉碎，可用于橡塑制品、颜料、油漆、油墨、合成玻璃、隔热胶木及一些机械构件和设备中作填充料。

珍珠岩经膨胀而成为一种轻质、多功能新型材料。具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小，且无毒、无味、防火、吸音等特点，广泛应用于多种工业部门。

从矿山开采后的矿石通过机械破碎、振动式筛分加工成具有一定粒度级配的矿砂，膨胀厂根据不同用途进行选购。珍珠岩原料矿砂的含水量一般为4-6%，由于含水量过高，经高温加热后，水分的急速挥发会造成珍珠岩的炸裂。

防水珍珠岩保温板的主要特点是：珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良，并且防火、保温、防潮、不易变形、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上，施工安全简单易行，屋面与墙面粘

贴均可以天然矿石为原料，膨胀珍珠岩，具有良好的环保性。

防水珍珠岩保温板的配置方法为：珍珠岩粉50%左右、水5—7%、促硬剂4—6%，水玻璃36—42%、防水剂1.5—2.5%、胶粘剂1.5—2%。此方法具有容重轻、导热系数小、防水性强的特点，外形方整可裁切，质量稳定、价格低廉，是工业与民用建筑屋面和墙体保温隔热的理想材料。

膨胀珍珠岩-淮北珍珠岩-濮阳龙腾珍珠岩厂由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。膨胀珍珠岩-淮北珍珠岩-濮阳龙腾珍珠岩厂是范县濮城龙腾珍珠岩厂（[www.pytzy.com](http://www.pytzy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。