

# 混凝土增强剂厂家 欣科建材高品质产品 衢州混凝土增效剂

产品名称	混凝土增强剂厂家 欣科建材高品质产品 衢州混凝土增效剂
公司名称	丽水欣科建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市灯塔工业区116号二楼
联系电话	13575362277

## 产品详情

混凝土增效剂丽水欣科建材有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的新型外加剂企业，公司生产的【增效剂】、【减胶剂】、【保坍剂】是建筑建材的节能高新产品，产品销往各地，累积市场的赞誉。

欣科建材与您分享聚合物加固修补砂浆知识

聚合物修补砂浆是一种以水泥为主、聚合物、硅粉及其他多种无机材料复合改性而成的粒粉状混合料，其粘结、抗裂、变形抗冻、耐腐蚀、耐磨等性能比普通水泥砂浆有较大提高，可适应不同强度等级混凝土的孔洞、蜂窝、麻面等缺陷修补，混凝土增效剂生产厂家，能形成耐久性良好的修补层。

### 一、产品特点

- 1、施工方便：具有良好的施工和易性能，施工时无需振捣，在现场加水搅拌即可使用。
- 2、早强、高强：1d抗压强度可达20MPa以上，能最快速度的加快工程进度。
- 3、粘结性能好：如使用混凝土多功能界面剂时与新老混凝土的粘结强度大于2.5 MPa，可最大程度保证修补砂浆与修补基层间的紧密连接。
- 4、可冬季施工：聚合物修补砂浆可允许环境温度在-5℃以上时，进行混凝土结构的装门面、水平面、及顶面的修补室外施工。
- 5、耐久性强：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30天后强度提高。

### 二、适用范围

- 1、特别适合应用与平面、立面和顶部结构的破损修补。

- 2、工业厂房及地下停车场混凝土地坪破损部位的修补及抢修。
- 3、建（构）筑物使用高强不锈钢绞线网的抹灰找平保护砂浆。
- 4、可用于对于混凝土结构表面的裂缝的修补。
- 5、用于混凝土路面、桥梁、隧道、机场跑道、高速公路车道、港口、码头的修补及抢修。
- 6、混凝土梁、承重柱、桥面板及漏天薄板等表面麻面、蜂窝、起砂、露骨、开裂、吊块的修补。

注：以上数据是在标准实验室温度条件下测得。上表给出的各项指标，可根据不同工程或客户需要适当调整。

混凝土增效剂丽水欣科建材有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的新型外加剂企业，公司生产的【增效剂】、【减胶剂】、【保坍剂】是建筑建材的节能高新产品，产品销往各地，累积市场的赞誉。

欣科建材与您分享混凝土表面增强剂用途及特点

## 一、用途

耐磨增硬：有效提高地面耐磨性，防止并根治起砂疏松混凝土，有效提高混凝土的密度，混凝土增强剂厂家，硬度，抗压强度；解决混凝土浇筑后回弹不足等情况。密封防尘：渗入混凝土内部进行深层密封，延长混凝土的使用寿命。

## 二、特点

- 1.无毒、无味、绿色环保，通过与混凝土渗透产生化学反应，形成致密结晶体。施工简便，只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬效果；
2. 渗透固化：有效渗透5~15mm，与混凝土中的物质产生化学反应，形成致密整体；有效提高混凝土硬度、密度、抗压强度，回弹提高40%~60%。（超I强型）
3. 增硬后的混凝土颜色不变。

混凝土增效剂丽水欣科建材有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的新型外加剂企业，公司生产的【欣科增效剂】、【抗泥剂】、【PC构件减水剂】是建筑建材的节能高新产品，产品销往各地，累积市场的赞誉。

欣科建材与您分享混凝土泵送剂在泵送砼中原材料的选用。

- 1、粗骨料。选用公称粒径为5~25mm的碎石，比重：2820kg/m<sup>3</sup>，容重：1420kg/m<sup>3</sup>；各项性能指标符

合相关标准规定。

2、细骨料。选用中砂，混凝土增效剂多少钱，比重：2580kg/m<sup>3</sup>；容重：1460kg/m<sup>3</sup>；细度模数为：2.8。各项性能指标符合相关标准规定。

3、胶凝材料。选用牡丹江水泥集团生产的P.O32.5#水泥，各项性能符合GB175299标准规定。 4、外加剂。选用混凝土泵送剂，衢州混凝土增效剂，能显著提高砼的保水性、和易性和粘聚性，长时间保持砼的硫化性，可使基准坍落度由8cm硫化到20cm以上，适合各种形式下的工作泵。

混凝土增强剂厂家-欣科建材高品质产品-衢州混凝土增效剂由丽水欣科建材有限公司提供。混凝土增强剂厂家-欣科建材高品质产品-衢州混凝土增效剂是丽水欣科建材有限公司（[www.zjxkjc.com](http://www.zjxkjc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴总。