

张家口彩涂板 金宏润钢铁定做加工 供应彩涂板

产品名称	张家口彩涂板 金宏润钢铁定做加工 供应彩涂板
公司名称	博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县兴福镇工业园
联系电话	15165436363

产品详情

彩涂板涂层与基材之间的结合力直接影响着彩涂板的涂层附着力，镀铝锌彩涂板，因此基材表面的化学处理状态也直接影响着涂层与基材的结合程度，好的预处理工艺可以在基材表面生产稳定的转化膜，不但可以提高基材的耐腐蚀性能，还可以提高基材与涂层之间的结合力。

试验表明，不同的预处理工艺对于彩涂板涂层附着力时效性能是有明显影响的。不同预处理供应商的配方和工艺参数均不相同，因此对于基材表面油脂的清洁程度、基材被清洗剂的腐蚀程度、转化膜本身的韧性、转化膜中起防腐作用的元素等均会对涂层附着力时效性能有很大影响，供应彩涂板，本文未作进一步研究。

彩涂板生产过程中涂装工应注意的事项

始终保证涂料粘度规范，配合调料工。经常检查粘度，检测方法。（请见本工艺第三章一条“调正涂料粘度”方法） 不断回流搅拌涂料，不可懈怠，发现涂料中颗粒、脏物及时剔出；

根据反馈信息调节湿膜厚度，其方法见本工艺第三章第二十条；

发现漏涂、流线、辊印等缺陷，请按“涂装质量缺陷现象、原因解决办法”的说明及时处理。

(5)不用过期、质变、不匹配、受到污染的涂料和稀料。

(6)涂料应彻底用完，杜绝浪费。(7)熟练掌握涂层室火警应急措施及紧急状态下的停车程序。

(8)涂层作业时，严禁快速调节涂辊压力，严禁挂料辊未带涂料转动接触涂辊。

(9)转动的辊缝处严禁用手触摸，清理擦拭只能在辊的出口方向进行，并且有人监护。(10)应时刻关注气、液压力与涂辊使用等情况，张家口彩涂板，如发现异常或损坏迅速通知主操作台，并逐级汇报，必须时停机。(11)在更换涂辊前应谨慎细致，注意吊装和运转严禁人为损坏。(12)涂层段参数的记录必须详细、具体、准确。如有改变也必须有记录内容包括时间、原因、更改人签名等。

镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法。镀锌板按生产工艺分为热镀锌板和电镀锌板。热镀锌板的锌层厚度较厚，用于抗蚀性强的部件。电镀锌板的锌层厚度较

薄且均匀，多用于涂漆或室内用品。镀锌板我们说也叫白铁皮，镀锌层可以防腐，同时可以装饰。它是在生产时镀锌材料配方不一样，涂镀后产生的表面不一样装饰结果。有彩色的、雪花的等。除镀锌板外其他件也可以按此工艺生产。

张家口彩涂板-金宏润钢铁定做加工-供应彩涂板由博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部提供。张家口彩涂板-金宏润钢铁定做加工-供应彩涂板是博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部（www.sdbxjhr.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。