

附近地磅价格 恒鑫衡器质优价廉 漯河附近地磅

产品名称	附近地磅价格 恒鑫衡器质优价廉 漯河附近地磅
公司名称	商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市睢阳区宋城路与银河路交叉口向北300米路西
联系电话	15518655767

产品详情

地磅安装放线的过程中按照放线支模、固定模板，这时校模是关键，着重注意四个方向：绝对距离、矩形形状、平整度和端面垂直度。考虑地磅的安装缝隙2cm，最多不超过4cm;其平行距离误差不大于5mm，矩形对角线长度误差在5mm以内；两端混凝土上表面平整度误差在3mm以内；混凝土端面垂直，垂直度偏差小于5度。这四个方面要随浇筑进程及时校正，浇筑完后凝固前也要校正，确保混凝土最后成型符合地磅安装要求。

地磅传感器垫板厚2cm，漯河附近地磅，面积20cm*20cm，附近地磅安装电话，垫板一侧焊四个长20cm的直径为16mm的钢筋，垫板在钢筋混凝土浇筑时预埋在混凝土表面，保持混凝土表面高差不超过3mm。护角角钢和限位挡板都是在最后浇筑引道两端混凝土时预埋的，限位挡板板厚1cm，面积15*15cm，在板一侧也焊有四个长20cm的直径16mm钢筋。角钢长3m（与钢梁同宽），规格为10cm的等边角钢，角钢预埋前还需焊上四、五个用直径2cm钢筋做的钢脚架，附近地磅价格，钢脚架在混凝土浇筑时可以固定角钢位置，附近地磅哪里有，运行当中，由于角钢焊在钢脚架上，可以避免角钢从引道一角脱落，实现护角的作用。

在使用电子地磅的过程中，不可避免地会出现问题。有些没有称重，有些已经死了，并且会自动关闭。

- 1.与移动电话等电子产品一样，电子平台也应通过电信运营。平台自动关闭。第一个需要检查电子平台的电源电压以及电源电路是否正常。
- 2.检查电子平台的内部电路是否正常。如果线路没有由短路引起，则会导致电子秤自动关闭。
- 3.检查电子平台秤是否正常。在自动关闭的情况下，很可能不显示显示仪表的初始故障。

附近地磅价格-恒鑫衡器质优价廉-漯河附近地磅由商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部提供。附近地磅价格-恒鑫衡器质优价廉-漯河附近地磅是商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：候经理。