

# 建筑物拆除 建筑拆除 濮阳俊岭建筑拆除工程

产品名称	建筑物拆除 建筑拆除 濮阳俊岭建筑拆除工程
公司名称	濮阳俊岭建筑拆除有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳县工业路与国庆路交叉口向北100米路西
联系电话	13839356559

## 产品详情

扔拆除屋面板要用勾形的带起钉槽的扁头撬杠，将固定钉撬松、拔掉，板可自由下落到下一层。安全要求：人要站在屋面板上边向后退边拆除，下层不允许有人进出或作业。

拆除楼板，楼板有木质的、预制的、现浇的三种。木质楼板的拆除方法和要求与屋面板相同，预制楼板应采用粉碎性拆除法。拆除时，作业人员宜站立在木挑板上，木挑板 两端应该搁置在墙体或梁上。

在装修过程中，建筑拆除，可能会有很多人由于对现有房屋格局不满意，要求设计师改变房屋的格局结构。但很多时候，一些装修拆除项目就如同拉了安全警戒线的“雷区”，一旦“越界”，便会伤及房屋的“元气”，很大程度地破坏房子结构的稳定性，导致房子的安全系数严重降低。因此，在进行装修拆除工程之前，有必要好好了解一下哪些室内装修拆除“雷区”是不可逾越的。

### 雷区一、承重墙

承重墙是指超过24厘米的砖墙。很多业主为了房子的整体装修效果，在拆墙时常会私自拆除承重墙，这是不可取的。一般来说，砖混结构中的预制板墙都属于承重墙，承重墙一律不可进行拆除或开门开窗。

### 雷区二、配重墙

通常在房间与阳台之间的墙体上都会开有门窗，这些门窗是可以拆除的，但是窗户以下的墙体则不可拆

除，这些墙体属于配重墙，一旦拆除，会改变房屋结构原有的受力情况，进而导致阳台的承重能力下降，甚至会有下坠、坍塌的危险。

### 雷区三、暖气管道

暖气管道类似于上、下水管道，是在一定范围内构成一个整体系统，建筑物拆除，单家住户无法独立出来，因此如果要进行管道改造，必须非常谨慎，建筑拆除哪家好，一旦改造出现失误将会造成整个系统崩溃。

### 雷区四、燃气管道

如果私自拆改燃气管道或包封燃气阀门，可能会导致燃气泄漏。并且由于燃气管道是被包封起来的，高层建筑拆除，即便发生气体泄漏也不会被轻易察觉，气体也不易发生扩散。这种情况下，如果遭遇明火就一定会引起炸。因此，如果需要改动燃气管道，必须向有关单位提出申请，并交由专业人员操作。

建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。拆除柱子时，应沿柱子底部剔凿出钢筋，使用手动倒链定向牵引，再采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。高处进行拆除工程，要设置流放槽，以便散碎废料顺流流下。较大或沉重的材料，要用绳或起重机械及时吊下运走，严禁向下抛掷。拆除的各种材料及时清理，分别码放在指定地点。

建筑物拆除-建筑拆除-濮阳俊岭建筑拆除工程(查看)由濮阳俊岭建筑拆除有限公司提供。建筑物拆除-建筑拆除-濮阳俊岭建筑拆除工程(查看)是濮阳俊岭建筑拆除有限公司(www.pyjlijzcc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谷俊岭。