

恒温箱fyl-ys-431l

产品名称	恒温箱fyl-ys-431l
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联恒温箱fyl-ys-431l 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

一个多月以来，沪三大运营商争相晒出5G+医疗领域的“成绩单”：5G智慧、5G联合、5G智慧医疗应用示范基地……行业竞争已白热化，上海医疗正式迈入5G时代。不过，很多市民至今还不明白，除了快一点，5G能为带来什么？5G与自己有什么关系？5G到底是噱头，还是互联网医疗的重磅砝码？

恒温箱fyl-ys-431l公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联恒温箱fyl-ys-431l由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司（Fuyilian）拥有一批高素质的科研人才，且在职各类设计和管理人才占员工总数的40%以上，保产品的性和可靠性。公司拥有的设备、工艺技术和检测设备，建立了完善的质量保。公司紧紧抓住发展机遇，精心打造产业，致力于走自主**，集成**和引进消化吸收再**之路。

福意联公司自成立以来坚决以精美的恒温箱fyl-ys-431l产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业;医用恒

温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温*门锁，防止任意开启，压缩机采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

恒温箱fyl-ys-431l推荐参数：

1.规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-431L

3.产品形式：立式

4.噪 音：48dB (a)

5.功 率：200W

6.电压/额定频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100℃ 每一度恒温调节

8.玻 璃 门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度

9.外形尺寸：（宽×深×高）：595×675×1795mm

10.内部尺寸：（宽×深×高）：508×530×1574mm

11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度

13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安 全 锁：双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱 体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

前天上午，复旦大学附属华山西院的两台神经外科手术先后展开——由王镛斐主刀的内镜经鼻蝶垂体瘤切除术和陈亮主刀的枕下乙状窦后入路治疗桥脑海绵状血管瘤。20千米之外，超高清手术图像几乎无时延地呈现在屏幕上。华山西院常务副院长、神经外科毛颖对手术的关键部分仔细讲解，近60位神经外科医师培训基地学员正在“零距离”观摩手术过程。此次手术直播画面达到4K画质，端到端的时延不到20毫秒。目前，华山西院手术室、办公室及会议室也已基本覆盖5G网络。

恒温箱fyl-ys-431特点：箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

恒温箱fyl-ys-431l

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

上月，岳阳、市一先后宣布与运营商签约，积推进远程医疗、区域合作、智慧就医、智慧物联、人工智能等医疗信息化建设。同济大学附属第十人民也是早一批尝鲜5G的，院内已设定三个5G医疗场景：移动超声、神经外科、介入手术。神经外科重症监护室（NICU）一位重症颅脑外伤患者卧床，疑似发生下肢静脉栓形成，有可能危及生命，需超声科紧急床旁会诊。超声科实时监看、研判患者的下肢管超声影像，随即给出了的医疗建议。