

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 速凝型防水涂料 国标品质保证质量

产品名称	喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 速凝型防水涂料 国标品质保证质量
公司名称	寿光市鑫源防水材料有限公司
价格	6.50/公斤
规格参数	品牌:鑫源 型号:速凝型 实干时间:24小时
公司地址	寿光市台头镇三益村
联系电话	15253663469

产品详情

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是一种采用特殊工艺，将超细、悬浮、微乳型的改性阴离子乳化沥青和合成高分子聚合物配制而成（A组分），再与特种固化剂（B组分）混合、反应后生成的一种性能优异的防水、防渗、防腐、防护涂料。[1]

简而言之喷涂速凝橡胶沥青防水材料主要成分是由2种以上高性能改性乳化橡胶沥青和化学促凝催化剂组成，具有迅速初凝固结特征的双组分系统。

- 1、采用喷涂技术，效率高，实现无缝连接，不窜水。对异形结构或形状复杂的物体有独到之处，施工非常简洁方便；[1]
- 2、对基层适应能力强，可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上；
- 3、喷涂表面处理简便，无特殊要求可以不做找平层，在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工；
- 4、施工过程中，可以连续作业，不含挥发性有机化合物，无毒无味，无废气排放，不污染环境，可以适用于密闭的空间中；
- 5、涂层耐候、耐酸碱性、耐老化性能优越、无需面层保护层，可有效降低工程成本；

- 6、使用寿命长达50年以上，在不低于5℃环境下均可使用，比较优越出色的抗剥离，抗穿刺能力；
- 7、喷涂后，3-5秒内即可成型，可以踩踏，且有超越15倍延展性和95%复原性及有效的隔音性能；
- 8、多种施工方式（喷涂、涂刷等），灵活简便，可以满足排水口、女儿墙、阴阳角、开裂部位等各种环境的作用要求
- 9、超高伸长率，这样可以解决因为应力变形而出现的渗漏。因为它是喷涂速凝施工，所以可以很快形成一层膜，导致它不串水。
- 10、它的抗穿刺性强，因为它里边有橡胶，有很好的延展性。
- 11、耐化学性优异、耐高温性好。沥青卷材一般耐热性有70度、80度、90度都有，但是对于喷涂速凝橡胶沥青防水材料来说，它已经不是沥青的特性，而是橡胶的特性，有非常好的延展性和弹性，所以耐高温性就非常好，就弥补了沥青的缺陷，因为有很多橡胶在里面，所以耐低温性也非常好，高温和低温性都非常优异，这点和聚脲有相近性，但是它跟聚脲比起来，可能没有聚脲那么高的强度，但是有非常好的柔韧性。
- 12、可在潮湿表面施工，因为它本身就含水，所以可以在潮湿基面施工。

联系我们：

联系人：郑经理

电话：15253663469

地址：山东省寿光市台头工业园