

# 打磨抛光除尘工作台 粉尘处理吸尘打磨台 木工除尘打磨工作台

产品名称	打磨抛光除尘工作台 粉尘处理吸尘打磨台 木工除尘打磨工作台
公司名称	沧州嘉辰环保机械设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	
公司地址	泊头市开发区四号路
联系电话	0317 - 5566589 15369459776

## 产品详情

### 工作原理

烟尘通过风机产生的负压经侧排风口和下排风口进入净化器，气流进入导流通道，大颗粒粉尘与导流板碰撞后，大颗粒粉尘

在重力的作用下落入集灰抽屉，含细小颗粒的粉尘进入过滤室，含尘气体滤袋外表面穿过滤芯，粉尘则被滤芯阻拦在其表面，

当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，通过手动清灰机结构清扫滤芯，也可通过脉冲喷吹对滤筒清灰使得沉积在滤芯上的粉

尘颗粒在振动的作用下脱离滤芯表面落入集灰抽屉中，使得整个滤芯表面都得到清扫，净化后的空气由风道、经风机排出。

独特的台式设计非常完美，四面排风，内置式除尘系统，风机隔声，无须管道连接，清洁后的空气可在室内循环排放，减少

了能源开支。

这种工作台既能有效捕捉细小悬浮尘埃而又不干涉工人的移动和视野，它是中、小型精细加工、不规则部件

的理想选择。它可与专门的烟尘净化器连接，又可与中央式烟尘系统连接。

### 结构特点

- 1、抽风工作台进风口处设置一导流板，用于防止含尘直接冲击滤芯，从而延长滤芯的适用寿命。
- 2、风机采用高效离心风机，具有高效，运行平稳等特点。
- 3、为了防止噪声污染，对风机采取降噪处理。
- 4、集工作台与除尘功能于一身，直接在产尘源头进行粉尘的清除。
- 5、结构紧凑，占地面积小，可双工位或多工位同时作业。
- 6、可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介，以满足不同性质粉尘的清除。
- 7、滤筒的使用寿命长，性能稳定，更换方便。
- 8、工作台的底面、正面和上方均有吸风口，可有效控制粉尘的飞散。
- 9、配置新型低噪音风机，吸风量不变，而噪音更低。可保障操作者的身心健康。
- 10、脉冲反吹式自动清灰，可保障设备始终处于良好工作状态。
- 11、抽屉式集尘箱，保障倒灰快捷、方便。