麻醉科医用液体恒温箱

产品名称	麻醉科医用液体恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联麻醉科医用液体恒温箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

在医疗控费的两种路径选择上，直接降费是能够在短期内快速发展并满足资本退出需求的项目，而预防和控制疾病的项目则周期较长，而且无法快速复制，这导致其整体发展速度受限，对于投资者来说更多的是的布，而非在短期内产生价值回报。

麻醉科医用液体恒温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联麻醉科医用液体恒温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联企业一直秉承着 ” 以德敬人、以诚立人 “ 的宗旨，企业倡导追求扎实的质量关 ： ” 让消费者无可挑剔的精工产品 “ 。时刻牢记 ： ” 用精致优美的产品、体现真诚的人文关怀 “ 。，不断求取更大的企业发展空间，立足，放眼，打造及靠前健康，致力于把企业推向定向产品发展的高端位置！企业也了9001质量管理和产品CC及等。

福意联公司自成立以来坚决以精美的麻醉科医用液体恒温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。 “ 诚信经营 ” 是我们的原则， “ 品质、服务至上 ” 是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信 “ 我们的成功是建立在您成功的基础之上 ”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8°C，2-10°C，2-20°C等）恒温系列（4-38°C，2-48°C，37°C，0-100°C），低温系列（-19°C～10°C，-25°C～10°C，-30°C～10°C，-12～10°C），车载冷链运输系列（2°C～8°C，-19°C～10

℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

适用于手术室、ICU、急诊室、病房或其它相关场。本产品可加温瓶装液体及袋装液体，针对大批量液体加温及恒温保存，将冷藏或室温下的药液、营养液、甘露醇、医用盐水或冲洗液加温到理想的温度，再给患者使用，可以防止低温症，减少如下相关并发症的产生：伤口感染 凝障碍 心脏疾患 发病率 死亡率。麻醉后的寒颤，和寒冷输液的痛苦，促进病人的舒适和满意度。减少并发症，缩短病人恢复时间，提升的医疗护理水平。

麻醉科医用液体恒温箱推荐参数：

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门） 单门双锁， 【温度】2~8℃ 【尺寸】480ｘ490ｘ845mm

FYL-YS-128（发泡门） 单门双锁， 【温度】2~8℃ 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门） 单门双锁， 【温度】2~8℃ 【尺寸】480×470×840mm

麻醉科医用液体恒温箱特点：产品性能：产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内外采用优异不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露、电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、温度报警、*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。配置*锁，可实现人管。

麻醉科医用液体恒温箱福意联本着“ 高质量，优服务，求发展 ”的精神，以“ 优异产品、合理价格、贴心服务 ”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“ 三包 ”政策执行。

从上述简单的分析来看，医疗投资除了布消费医疗以外，必须适应未来市场的整体趋势。一方面，采用提高疗效的方法吸引和留住用户；另一方面，直接砍成本并降低整体医疗收费来保自身的发展。在这两种路径选择下，仅仅是把握住简单的流量入口是无效的。

未来可供选择的方向有二，，沉下心来布医疗服务行业，打通支付方的手段来缓慢推动市场的发展。在商保过于弱小的前提下，这将是一个的过程，仍然不得不主要依靠医保来发展，适合有耐心的资本去摸索社商合作的发展模式。