

日本进口油墨 海南油墨 宝励科技

产品名称	日本进口油墨 海南油墨 宝励科技
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励/?德国高氏CoatesTP300系列

德国高氏Coates TP300系列

医食品级别，单双液，多功能油墨

特色：

TP300系列油墨是一款快干、有光泽、遮色力强色油墨。

使用范围：

各种工程塑料，例如端子的印刷、部分塑钢、木制品、涂装品表面、金属、预处理过PE、PP、PC、特多龙、PS、POM、硬质PVC、PMMA、PU、光碟。

由于印刷物的原材料性质及成分组成的不同，建议在印刷前先做密著度测试。

特优点：

TP300系列油墨可以单液使用，若要有良好的附着力和耐化学溶剂，可以添加TP219硬化剂使用。不含重金属成分，通过欧盟玩具通用标准EN71，Part3，八大重金属可溶性含量测试。

干燥时间：

TP300系列油墨的干燥时间，于室温（20~25℃，68-77°F）状况下，指触干燥约为2-3分钟，如经过烘烤只需要大约30-60秒表面即可干燥，完全硬化则需24小时。完全固化形成机械和化学抗性则需要约4-5天的时间。

混合比率：

TP300系列油墨和TP219硬化剂的混合比率为油墨10：硬化剂1（重量比）。添加硬化剂后请充分搅拌，德国进口油墨，等10分钟后在自行印刷使用。

特殊助剂：

ADDITIVE A：稀释剂，使用15-30%

缓干剂：TPD

注意：不正确或过量使用助剂会影响油墨性能，故使用时请注意。

注意事项：

所有二液型油墨，日本进口油墨，混合硬化剂后可使用时限为8-12小时。使用后的网版、钢板及有关器具应使用溶剂随即洗净。

清洗：请使用VD40 稀释剂，以一般喷雾方式清洗。

宝励供应法国杜比油墨PL系列

法国杜比油墨PL系列

标准稀释剂 稀释剂M

慢干剂 稀释剂R或SH0158

印刷

建议网布：40T-165T（根据实际的应用条件选择合适的网布）；当印刷金属粉的细底不同，选用不同的丝网目数，一般情况下选用68-90T网版。

耐溶剂性

PL系列油墨完全干燥后有很好的耐溶剂性，比如：酒精，进口丝网油墨，潮湿等。

清洗

大多数普通溶剂都可清洗网版。

胶刮

60-90° 聚胺酯胶刮，通常用75°

特性

PL系列油墨主要适用于玻璃，硬化的PMMA/PC，金属等材料上，也可以用在ABS，海南油墨，PET及处理的PP/PE，油墨具有光泽度好，附着力强，表面强硬大，耐摩擦，耐化学性能好等特点：它的高遮性和

好的流平性使此系列油墨非常适合电子产品视窗的印刷。

色丽可/艾康PY系列耐候户外油墨

PY系列油墨是一款专门用于普通塑胶印刷的丝印油墨。主要适用于各种PMMA、PVC、PC、ABS、PS、经处理的PET等塑胶及醋酸纤维材料上，油墨superstrong的耐候性决定了其特别适合户外产品印刷。

推荐用途：PMMA、PVC、PC、ABS、PS及经处理PET的印刷

特性：

具有superstrong的耐候性(可长达7年)，安全，低温烘干，高柔韧性(可作真空成形)，遮盖力强，高光亮性，良好、出色的网版稳定性及自溶性，具有耐gasoline及耐其它溶剂的特性

日本进口油墨-海南油墨-宝励科技(查看)由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司(www.blkcn.com)是从事“进口油墨,国产油墨”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈俊焯。