

178L低温冰箱

产品名称	178L低温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联178L低温冰箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

第二，过大的流量导致无法提供服务。大量的流量也引发了服务能力不足的问题，大的医生能每天看完大量病人的就诊就已经很不容易了，很难指望其能够再去为病人的诊前和诊后提供完备的服务。而且，病人在对医生陌生的情况下，更多的不是口碑，而是对医生职称的认定来决定医生的好坏。在盲目谓名医的情况下，流量进一步向这些人冲入，加剧了陌生医患关系的生成。

178L低温冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联178L低温冰箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

北京福意联有限公司是一家致力于恒温、冷藏设备研制与的企业。公司拥有一批强有力的精英和骨干。他们涉及产品的研制、、和销售等各个工作岗位。公司有产品均欧盟。在公司全体员工共同努力下，产品已经成功销往、、澳大利亚、丹麦、俄罗斯、、马来西亚、香港、台湾等和地区。我们不仅仅新产品，更愿满足不同企业需求，为其量身定制、来样，1服务于各地的客户，无论定单多少，我们都力求保质、保量、定时做好每一个定单。真诚期待您的来电，我们将有传奇式的服务等着您！

福意联公司自成立以来坚决以精美的178L低温冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码温度显示，显示精度0.1 或者1 （根据机型），采用强制风冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2 ~8 ，2 ~48 之间任意温度。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

第三，缺乏支付方的网络制约。由于服务费用被人为压低，各个层级之间的诊费差距过小，诊费来调节就诊行为就基本失效了。而商保则过于弱小，即使其支持诊费拉开差距也无法去规范病人的就医行为。同时，支付方也无力规制，对大不顾成本收益比，进行大小通吃的行为毫无作为，无法从费用上进行控制和监管。

178L低温冰箱推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

178L低温冰箱特点：清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10——35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度达±0.5。设计：采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh;宽电压带，适合电压不稳定地区；8.自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体内胆采用医用PP,箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。采用的微型压缩机制冷技术，匹配合理，降温速度快；箱型为卧式结构；箱体采用聚氨酯整体发泡的绝热层，保温性能好。

178L低温冰箱

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

其实，在这样一个下，各个层级的都无法按照自己的意愿去发展，只能随波逐流，终演变为靠天吃饭的结。那么，医疗服务到底需要什么样的流量，有粘性的流量的价值在哪里？