莱芜泰安环氧地坪漆无缝无尘-适合生产制造车间使用

产品名称	莱芜泰安环氧地坪漆无缝无尘- 适合生产制造车间使用
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

济宁泰安莱芜环氧地坪及曲阜地坪漆首先我们有必要将什么是环氧地坪给大家以通俗的方式解释一下，环氧地坪是以环氧树脂为原材料，而后调和稀料，其他微量的化工产品的总成体，我们可以将其视为地面油漆，或地坪油性涂料，这类产品均为AB剂式，即在使用时需要按照产品规定的比例调和在一起，在规定的时间及其他范围内涂刷于地坪表面的物质。那么为什么工厂车间的地面需要涂刷环氧地坪？其目的和要求是什么？选择的理由，美观是肯定的一向选择要点，实用性也是必须的。常规水泥地面的问题：老式的混凝土地面，容易起砂，气粉尘，时间长了容易老化，且水泥地坪对油污和其它液体物质的吸收也会造成，损坏和无法去除。环氧地坪的价值体现：环氧树脂地坪底漆对水泥地面有100%基础渗透强化，在由环氧砂浆中涂修补以损坏的区域，提升水泥地坪的整体密致和强度，成膜型环氧表面色开丰富，有光泽，具备装饰性，规划性，作为一体式无缝地坪，永久封闭水泥基础，不会在出现起砂，其粉尘的毛病，密致的环氧表面，对油污和常规非化学物质液体，可以做到95%杜绝渗透效果。泰安财通地坪工程有限公司承接环氧地坪漆环氧自流平等工业地坪工程，选材均为优质128树脂，优良的材料铸就高品质的产品与服务，其以高品质128树脂为成魔材料的地坪漆具有光泽度高，漆面饱满，色泽均匀，耐磨，耐压，超耐负载使用，切具有效防止油的介质对地坪漆的渗透破坏，经专实验家检测渗透率为：24H/0.001产品功能特性：附着力强 耐化学品性能优良，对多种介质腐蚀有效防御，耐水油污染，成膜无收缩产品分类：环氧地坪漆根据材料可分为室内地坪漆和室外地坪漆，室内我们建议用高标准的环氧树脂地坪漆，室外我们建议根据环境选用聚氨酯地坪漆或丙烯酸地坪漆，为什么要这样分类，原因很简单，环氧树脂地坪漆在耐气候性和抗紫外线的特性上没有聚氨酯地坪漆和丙烯酸地坪漆优良。环氧地坪漆的厚度一般是0.5~5mm不等，相对于水泥混凝土几面5~25cm是很薄的一层，所以它的耐压和平整性主要还是依靠混凝土基面。大家可以根据自己的实际情况选用