

# 钠基膨胀土防水毯供应商 唐能 膨胀土防水毯

产品名称	钠基膨胀土防水毯供应商 唐能 膨胀土防水毯
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

## 产品详情

### 膨润土防水毯质量

膨润土防水毯是由膨润土为主要防水原料制造的一种新型的防水材料。膨润土的学名是蒙脱石，是火山喷发后留下的火山灰，具有遇水膨胀的特性，膨胀之后能形成一层密实的防水层。润土防水垫的特点，钠基膨胀土防水毯施工，施工简便快捷，绿色环保无火灾隐患，变形适应性强无须找平与保护层 耐候性极佳 能形成整体无接缝防水层，验收时容易检查确认，可在多种基材表面直接施工。钠基膨润土的膨胀性与自修复性，钠膨润土能吸收5倍自身重量的水，可膨胀为自身体积约13-16倍左右，膨胀土防水毯，还具有高水密实性和自我补修，复元功能，钠基膨胀土防水毯生产厂，膨胀后可填塞大至2mm-5mm宽的裂缝.因为钠膨润土是粒径小于 $2\mu\text{m}$ 的天然无机质矿物，钠基膨胀土防水毯供应商，主要成份是由火山玻璃触变形成的微晶蒙脱土，使用寿命可达100年，所以不会出现因为时间长久而经常发生的老化或腐蚀现象，更不会发生化学性质的变化，所以具有防水性能。

#### 1、首先是对基层（支撑层、垫层）的处理

1) 基层可以分为软基和硬基两种。铺设GCL防水毯前要采用专用设备将基层整平并夯实，夯实实度达到85%以上即可，表面应该平整和光滑，不要有凸出2cm以上的石头和物体，并且不能有明显的空洞。

2) GCL膨润土防水毯铺在人工湖基础的上层中，保证上层不能有有害物质。

3) 膨润土防水毯的施工现场表面应该保持干燥，不能有方式谈明显积水，若有积水要利用抽水泵进行排水。

4) 膨润土防水毯价格、厂家。施工现场基底层、（唐能土工材料）阳角修圆半径应不小于30cm。

5) 如果有贯通的管道，GCL膨润土防水毯施工必须进行固定处理，可以用混凝土进行加固，让其不能够晃动。

6) 锚固沟必须按要求挖好并压实。

## 2.膨润土防水垫铺设前的准备

1) 准备好辅助资料。画出膨润土复合防水垫 (GCL) 的铺设顺序和它的裁剪图。

2) 检查膨润土复合防水垫 (GCL) 的外观质量, 记录并修补已发现的缺陷。

3) 膨润土复合防水垫 (GCL) 的施工应在无雨、无雪天气下进行, 施工时如遇下雨、下雪应用塑料薄膜进行遮盖, 防止GCL提前水化。

## 钠基膨润土防水毯

膨润土防水毯的用途主要有人工湖、人工水系、河道治理、垃圾填埋场、尾矿处理。垃圾填埋场是我国工业固体废物处理中常用的填埋场。尾矿填埋场是最常见的。跟着环保意识的逐步增强, 对尾矿填埋场建造提出了更高的要求。采用水泥混凝土、石材堆砌、防水涂料等传统防渗办法。不再适用, 新的膨润土防水毯(GCL)和HDPE土工膜解决了这一难题。引荐产品HDPE土工膜、土工织物、复合土工膜、膨润土防水毯(GCL)等土工资料, 下面介绍防渗尾矿库施工项目——膨润土防水毯的施工计划。膨润土防水毯具有施工周期短、施工简略、成本低、环保、防渗作用好等特点。符合填埋场规划膨润土防水毯的要求。尾矿填埋场施工过程如下: 施工预备现场处理>铺设>焊接>固定>防护办法。

当然用到还是人工湖和水系。因为人工湖和水系都是后期人工做的。所以必须采用防渗材料。并且考虑到水土保持和生态环境的保护, 必须采用环保的防渗材料。

钠基膨胀土防水毯供应商-唐能-膨胀土防水毯由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司 ( www.pepaishuiban.com ) 为客户提供“ 排水板,植草格,防水毯,土工膜 ” 等业务, 公司拥有“ 唐能 ” 等品牌。专注于防水、防潮材料等行业, 在山东 泰安 有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 王经理。