

6mm膨润土防水毯销售 6mm膨润土防水毯 唐能

产品名称	6mm膨润土防水毯销售 6mm膨润土防水毯 唐能
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

膨润土防水毯施工要求

(1) 施工前先将墙面处理干净，如有大于20cm的裂缝，缺口或蜂窝、麻面等，须用水泥砂浆修平，大于20cm的凸出物应剔除。

(2) 建议采用由下往上的顺序铺贴外墙面防水垫。防水毯可用2mm长钢钉固定，钉距为30cm；防水垫应以品字形分布，尽量避免有十字形叠口出现，重叠部分应大于10 cm。

除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外，整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定，务实防水垫紧凑安装在墙面上，钉孔的处理用膨润土胶泥，抹于钉盖及垫片处，

(3) 外墙最下面的防水垫要和底板预留的防水垫相接、固定，以达到形成一个完整的防水体系。接近地坪时在防水垫的收口部位用铁制贴条压住，并用钢钉固定，然后涂浆状膨润土封口。(4) 穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。

(5) 防水垫在墙面施工搭接时，可采取以下两种方法施工：

将膨润土胶泥涂抹于搭接缝处。

用膨润土防水板裁成10cm宽的条状，夹在搭接缝的中间，然后用钉固定。

膨润土防水毯质量

膨润土防水毯是由膨润土为主要防水原料制造的一种新型的防水材料。膨润土的学名是蒙

脱石，是火山喷发后留下的火山灰，具有遇水膨胀的特性，膨胀之后能形成一层密实的防水层。润土防水垫的特点，施工简便快捷，6mm膨润土防水毯销售，绿色环保无火灾隐患，变形适应性强，无须找平与保护层，耐候性极佳，能形成整体无缝防水层，验收时容易检查确认，可在多种基材表面直接施工。钠基膨润土的膨胀性与自修复性，钠膨润土能吸收5倍自身重量的水，可膨胀为自身体积约13-16倍左右，6mm膨润土防水毯，还具有高水密实性和自我补修，复元功能，膨胀后可填塞大至2mm-5mm宽的裂缝。因为钠膨润土是粒径小于 $2\mu\text{m}$ 的天然无机质矿物，主要成份是由火山玻璃触变形成的微晶蒙脱土，使用寿命可达100年，所以不会出现因为时间长久而经常发生的老化或腐蚀现象，更不会发生化学性质的变化，所以具有防水性能。

膨润土复合防水垫

唐能工程材料膨润土防水毯也可以称为膨润土复合防水垫或防水毯（英文名: GCL全称geosynthetic clay liner）膨润土防水毯由三层组成，上层为无纺土工布，6mm膨润土防水毯工厂，下层为编织土工布。主要起保护和加固作用，使之具有一定的整体抗穿刺强度和抗拉强度；中间为钠基膨润土粒层，它由天然的粘土矿物机材料加工而成，具有高膨胀性和高吸水能力，湿润时透水性能低，主要起防渗作用。我公司生产的膨润土防水毯采用特殊针刺的方法，特殊针刺的过程就是使粗纤维从上层土工织物穿过膨润土层，固定在下层土工织物上，将三个部分结合为一体，有效的增强了膨润土防水毯的整体性，使膨润土防水毯的抗剪强度和抗拉强度大大增强，这使得膨润土复合防水垫可单独使用，也可与压实粘土防渗体或土工膜组合使用。主要应用于环境工程中的景观人工湖泊、垃圾填埋场、地铁隧道、地下基础设施建设等工程中，6mm膨润土防水毯公司，解决密封、隔离、防渗漏问题，防水效果好，抗破坏性强。

6mm膨润土防水毯销售-6mm膨润土防水毯-唐能(查看)由泰安市唐能工程材料有限公司提供。“排水板,植草格,防水毯,土工膜”就选泰安市唐能工程材料有限公司（www.pepaishuiban.com），公司位于：泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南，多年来，唐能工程材料坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。唐能工程材料期待成为您的长期合作伙伴！