

固化剂地坪施工 昌运建筑 固化剂地坪

产品名称	固化剂地坪施工 昌运建筑 固化剂地坪
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

产品详情

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

耐磨地坪施工后切割伸缩缝的注意事项：

准确掌握切割伸缩缝的时机是关键，切早了容易崩边、切完了起不到作用。耐磨地坪的伸缩缝切割的较佳时间即为施工完工后的第二天。除合理掌握时间外，切割伸缩缝的顺直取决于弹线和切割两方面，必要情况下可以借助红外线发射qi弹线，挑选技术熟练的工人切割，以此保证切割出来的伸缩缝是顺直的。切割伸缩缝的宽度一般为3-5mm，深度一般为水泥混凝土厚度的1/3-1/2，切割伸缩缝后分隔出的水泥混凝土区域块的长、宽尺寸以6-8m为宜，可以按柱距 或设计图纸要求为准。

切缝后，固化剂地坪，应立即将在伸缩缝两侧产生的水泥灰浆清除，避免干燥后难于清理。

填缝前需将缝内小石子、渣土等用钩子钩清，再用工业吸尘器清除缝内粉尘，必要时可用水冲洗，待干燥后再根据设计要求填缝。

伸缩缝底部先填塞(6个单位直径)的海绵胶条，固化剂地坪施工，顶部用聚氨酯填缝胶专用打胶枪均匀填充。填充时注意填充均匀、饱满，不得有空洞、断头等现象，边填充边修饰，使表面光滑、顺直、美观。同时，避免对伸缩缝边缘及以外的区域造成污染，一旦污染应及时清除，必要时可借助对耐磨地坪无腐蚀的化学溶剂。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好。

固化剂地坪施工注意事项：

1、固化剂地坪前期粗磨特别重要 前期粗磨主要起到一个找平（影响地面反光均与度），打开地面毛细孔。磨片要严格按照顺序打磨，严禁跳号。顺序打磨主要是进一步让地面更加细腻，同时消除前一个目数磨片在打磨时留下的磨片划痕。

2、上固化剂地坪材料 清洁地面，水泥地面固化剂地坪，并观察地面有无划痕，如有则需要返工（防止泥浆敷着在地面，水泥地面硬化剂，形成色差并堵塞地面毛细孔，影响材料渗透），并晾干地面（增加材料渗透率）。按照材料厂家要求按比例兑水，以及保持整个地面湿润时间（期间可以加水拖匀）。观察地面提升强度（钥匙之类不留下划痕，可以进一步施工）。 3、材料之后打磨 需带水打磨，并及时清理地面泥浆。可增加打磨次数，和交叉打磨。防止残留固化剂材料敷着在地面。酸性粉的剂残留材料呈现白色颗粒状或白色雾状，碱性材料呈现白色或淡黄色胶状。均影响地面观感。观察地面有无划痕和是否有一定亮度，以及用手抚摸地面感受地面细腻度和摩擦力。

4、按磨片顺序进一步抛光地面 此时可以干抛，增加地面亮度以及加快施工速度。

5、如有需要，可喷洒抛光液 使用高速抛光机带抛光垫进行抛光。

目前抛光垫分为：含金刚石粉末的兽毛垫、兽毛垫、青垫、百洁垫。抛光效果依次降低。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

混凝土密封固化剂地坪效果好吗？

混凝土密封固化剂是一种环保型的化工建材，它能弥补水泥制品地坪的缺陷。应用于混凝土地面、水泥地面、水磨石地面，渗入混凝土面层可达5-8mm，通过一系列的次序的化学反应，形成一个致密持久的保护层，可与建筑物同寿命。

混凝土密封固化剂地坪具有以下特点：

- 1、高亮度：高可达90度光泽单位，超过环氧树脂，相当于大理石。
- 2、高硬度：莫氏硬度为7-9（钻石莫氏硬度为10）。
- 3、抗渗透：耐水、耐油、耐弱酸碱，且平坦无缝、易清洁、易维修保养。
- 4、长寿命：使用年限超过30年，与建筑物同寿命。提供25年的质量保证，这一保证是其它地坪无法达到的。
- 5、使用寿命内，无需特殊维护，维修，保养。只需日常清洁，即可越用越坚固，同时越光泽。

6、适用范围广：不仅适用于新浇筑地面还可用作对旧地面翻新改造，这是其它地坪不可比的。混凝土密封固化剂地坪地面设计对于在制造业和地下停车场中使用，是性价比高的一种选择，这种产品使用年限超过30年，设计使用寿命在40-50年左右，可与建筑物同寿命，在国外已有60年的使用历史。

固化剂地坪施工-昌运建筑(在线咨询)-固化剂地坪由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。“固化剂地坪/水泥地面硬化剂/混凝土固化剂”就选天津昌运建筑装饰工程有限公司（www.tjcy168.com），公司位于：天津自贸试验区中心大道华盈大厦，多年来，昌运建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：解工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昌运建筑期待成为您的长期合作伙伴！