

# 钢边橡胶止水带500x10型号

产品名称	钢边橡胶止水带500x10型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	98.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

在建筑中，我们常常会使用到止水带

来作为施工时的板模夹制。常用的止水带为钢边止水带。钢边止水带

有被称作钢边橡胶止水带。此类止水带

是使用橡胶作为断面的，分为分强力区和防水区两个部分，在作为版模的时候不仅受力均匀而且固定牢靠不容易发生移位的现象。钢边止水带

的材料多为镀锌钢板，镀锌钢板与混凝土有着的较好粘接，客户可以根据自己的需求进行选择，一般来说钢边止水带的接触面积较大，规格较全，是一种防水性能较好的建筑材料

遇水膨胀橡胶通常情况下具备与普通橡胶相比更卓越的特性以及优点。遇水膨胀止水条在遇水后就会产生2-3倍左右的膨胀变形发生，与此同时还会充满接缝的所有不规则表面、空穴以及间隙，还会产生非常大的接触压力，这样一来，就可以彻底的防止渗漏现象发生。遇水膨胀止水条的接缝或施工缝在发生位移，使得间隙超出材料的弹性范围的情况下，普通的橡胶止水材料就会失去止水的作用，但是遇水膨胀止水条还可以通过吸水膨胀发挥强大的止水作用。

橡胶止水带又叫做止水橡皮。橡胶止水带

是使用了天然橡胶或者各种合成橡胶来作为主要原料的，添加了各种的助剂以及填充料，经过塑练、混炼后压制成型。橡胶止水带

的品种规格非常的多，根据使用情况也分为埋式橡胶止水带跟背贴式橡胶止水带。

橡胶止水带

有着非常好的弹性跟耐磨性，而且因为它特殊的材质非常的抗老化跟抗撕裂，对变形有着非常强的适应能力并且防水性十分优异。橡胶止水带

是主要用于混凝土浇筑时候设置在施工缝以及变形缝里与混凝土结果成为一体的基础工程。