

高分子煤仓衬板 煤仓衬板 康特环保

产品名称	高分子煤仓衬板 煤仓衬板 康特环保
公司名称	山东康特环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15624285515

产品详情

一、煤仓衬板煤仓的清理方法：

- 1、仓壁粘结煤先用高压水枪全部冲洗干净，然后再逐节从下到上用电锤带扁铲专用工具详细清理找平，以备安装修复。
- 2、把上仓口3m范围内一切杂物全部清理干净，并设置警戒线派专人警戒，煤仓衬板，除施工单位人员外其他人员不得进入。

二裁料方法：

施工人员进入仓内量好尺寸，告知仓口上方的裁料人员，裁料员按仓内人员量好的实际尺寸大小用墨斗打线，再用专用切割锯切割好料（所裁板材每块不超过长X宽/1.5mX0.4m）。

三、煤仓衬板物料运送方法：

- 1、安全绳通过碚顶滑轮，把安全绳一端固定距仓口1m左右的一根地锚杆上，另一头绑扎 8mm的S型钢筋钩以备施工人员安全的把料运送到下方使用。
- 2、板材距边缘150mm处用电钻打孔，再用S型钢筋钩挂入板孔，一人在仓口上方处扶好裁出来的板块，高分子煤仓衬板，另一人拉住绳子慢慢的把料送入仓内（物料一次性不得超过25公斤）。

超高分子量聚乙烯的缺点介绍

超高分子量聚乙烯虽然具有诸多优异性能，但任何事物都具有优点和缺点，超高分子量聚乙烯也存在一些弱点，在使用过程中需要我加以认识和避免，我公司技术人员根据生产经验总结出以下五点，请看下面的介绍

- 1、难加工，生产效率低，成本高。
- 2、耐热性差，使用温度一般应控制在90C°以下。
- 3、粘结性能差。
- 4、综合机械强度差，易型变。
- 5、易燃烧，使用时严禁接触明火，特殊情况下可采用阻燃板。

煤仓衬板的广泛应用经过了漫长的发展，那么，它现在的发展趋势是怎样的呢？

首先要深入了解煤仓衬板行业，了解其行业现状及与其相关行业的现状，做一定的深入分析。尤其要了解现在常用煤仓衬板的替代品及互补产品。

还需要了解有关煤仓衬板行业的国家的法规政策以及国内外市场的需求和特点。

当然最重要的是要明确的知道消费者的需求，需要作深入的市场调研，聚乙烯煤仓衬板，因为产品最终还是流向消费者手中，所以我们要知道消费者的需求，漏斗煤仓衬板，行业用户对煤仓衬板的关注的因素主要有：衬板的质量、功能、价格、外观以及商家的服务等。

深入的分析以上与煤仓衬板行业相关的各类信息，确定自己独特的发展模式，建立煤仓衬板的独立品牌，才可以在行业未来发展之中立于不败之地。

在混凝土结构上固定衬板技术 在混凝土结构的贮槽、料斗等安装时，尤其是对旧的贮槽或料斗，应校核混凝土结构强度（水泥层的厚度和牢固性是很必要的），混凝土的厚度和结构对安装衬板的牢固性有着直接的关系。按照校核结果，选择适当的紧固材料。一般用专用膨胀性螺栓联接，膨胀螺栓必须安在无裂缝、无孔洞的坚硬水泥层上（在上述情况不具备的情况下采用塑材铰钉，也能保证把衬里牢牢固定住）。固定螺栓之间的距离依赖于衬板的厚度和操作条件而定。

高分子煤仓衬板-煤仓衬板-康特环保(查看)由山东康特环保工程有限公司提供。山东康特环保工程有限公司（www.gfznmb.com）是一家从事“聚乙烯板材,煤仓衬板,高分子耐磨板,超高分子量聚乙烯板材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康特环保在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！