

新郑市食品厂施工许昌港区彩钢板净化整形医院手术室装修洁净车间

产品名称	新郑市食品厂施工许昌港区彩钢板净化整形医院手术室装修洁净车间
公司名称	河南弘林空气净化科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	河南弘林:定制长度 宽度1200:双面覆膜 河南郑州:专车
公司地址	河南省洛阳市偃师市大口镇
联系电话	15037919398

产品详情

食品厂无菌净化车间装修 食品厂洁净车间设计装修 食品厂无尘包装车间装修

食品生产车间

一是控制生产人员的规范化操作；

二是控制外部环境污染（要建立相对较有洁净度的操作空间。

三是采购源头杜绝有问题产品原料。

食品生产车间面积与生产相适应，布局合理，排水畅通；车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的材料修建，且平坦、无积水、并保持清洁；车间出口及与外界相连的排水、通风处装有防鼠、防蝇、防虫设施。

车间内墙壁、天花板和门窗使用、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。墙角、地角、顶角应当具有弧度（曲率半径应不小于3cm）。

车间内的操作台、传送带、运输车、工器具应当用、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作。

应当在适当的地点设足够数量的洗手、消毒、干手设备或用品，水龙头应当为非手动开关。根据产品加工需要，车间入口处应当设有鞋、靴和车轮消毒设施。应当设有与车间相连接的更衣室。根据产品加工需要，还应当设立与车间相连接的卫生间和淋浴室。

食品产品皆有原料组合生产，食品生产车间对空气净化要求极为重要，无尘净化车间在食品产业中发挥了重大作用，所以，生产环境对产品质量因数也是很重要的。要建立相对独立的洁净空间，控制产品生产空间源头化的污染，提高产品质量，创造经济效益。

食品工业洁净室净化原理

气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌

等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。

食品工业洁净室净化参数

换气次数：100000级 15次；10000级 20次；1000 30次。压差：主车间对相邻房间 5Pa

平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度 冬季 > 16℃；夏季 < 26℃；波动 ±2℃。

湿度45 - 65%；GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。

噪声 65dB(A)；新风补充量是总送风量的10% - 30%；照度300LX。