

荥阳无尘车间净化洁净室安装彩钢板设计施工公司新郑港区食品厂

产品名称	荥阳无尘车间净化洁净室安装彩钢板设计施工公司新郑港区食品厂
公司名称	河南弘林空气净化科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	河南弘林:定制长度 宽度1200:双面覆膜 河南郑州:专车
公司地址	河南省洛阳市偃师市大口镇
联系电话	15037919398

产品详情

- 1.工艺原则** 厂区布置首先应该满足生产工艺过程的要求，即全厂的工艺流程要顺畅，从上工序转到下工序，运输距离要短直，尽可能避免迂回和往返运输。猜你喜欢：[无尘车间设计](#)
- 2.经济原则** 生产过程是一个有机整体，只有在各部门的配合下才能顺利进行，其中，基本生产过程（产品加工过程）是主体，与它有密切联系的生产部门要尽可能与它靠拢，如辅助生产车间和服务部门应该围绕基本生产车间安排。在满足工艺要求前提下，寻求最小运输量的布置方案，还要求能充分利用土地面积。
- 3.安全和环保原则** 厂区布置还要有利于安全生产，有利于职工的身心健康，有足够的消防安全设施，各生产部门的布置要符合环保要求，还要有三废处理措施等等。

三、食品净化车间装修要求

- 1.关于地面、墙面、屋顶** 净化车间的地面要用防滑、坚固、不渗水、易清洁、耐腐蚀的材料铺制，车间地面表面要平坦，不积水，耐冲击、耐水、耐热、耐酸碱。环氧自流地坪就很适合食品厂车间地面使用，这种地坪具有防滑耐磨、耐弱酸弱碱、防尘美观、颜色多样、整体无缝、容易清洁、养护容易、施工成本经济，维修方便，施工周期短等种种特点，所以很适合食品厂车间使用。墙壁与地面交界面为漫弯形，没有死角，对于经常产生水蒸气、油污的车间，最好将整个墙面贴上白瓷砖。屋顶要求不积水、不渗漏，天花板的表面要光洁，用防腐涂料粉刷，也要有适当的坡度，避免凝结水滴滋细菌。本文标签:设计
- 2.关于门窗** 食品生产车间应该有人、货、机器设备的专用入口，门、窗、天窗要求严密、不变形。
- 3.关于供水与排水设施** 食品车间内生产用水的供水管应采用不易生锈的管材，供水管路应尽量统一走向。车间的排水沟应该用表面光滑、不渗水的材料铺砌，施工时不得出现凹凸不平和裂缝，并形成3%的倾斜度，以保证车间排水的通畅。
- 4.关于消毒、卫生设施：** 根据车间人数合理设置更衣室、淋浴间、洗手消毒设施、卫生间等，水龙头要选用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关。
- 5.关于控温设施** 食品厂车间的GMP标准要求具备空调系统，对于易腐烂的肉类、蛋白等，在生产过程中需要达到特定的温湿度。在夏季，肉类和水产品的加工车间不超过15 ~18

, 腌制车间温度应不超过4 。