

襄阳锅炉离心风机 锅炉离心风机 德弘利风机

产品名称	襄阳锅炉离心风机 锅炉离心风机 德弘利风机
公司名称	青岛德弘利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨区通济街道办事处张家西城东村德弘利机械有限公司
联系电话	18866391185

产品详情

锅炉离心风机的用途与注意事项

防腐风机输送的气体介质复杂，其所用的材料性质也因气体介质不同而异。有资料介绍，锅炉离心风机厂家批发，高硅铁和抗氯硅铁可以输送硫酸、磷酸、盐酸等强烈腐蚀性的气体介质。但必须注意，这种材料由于含有百分之十几的硅，抗冲击性能比较差。但设计时，如要求许用应力不高，主轴和叶轮的前盘、后盘也有选用铁合金材料制作的。因为球墨铸铁的机械强度比硅铁合金较高，故用作输送有一般腐蚀性气体介质的通风机零部件比较合适有些工厂在通风机的叶轮、蜗壳或其他有腐蚀性气体接触的零部件表面上，喷镀一层塑料或涂一层橡胶，或喷几遍甚至十几遍的防腐漆以达到防腐作用。这样处理的防腐风机由于制造方便，效果较好，所以用得较多。

锅炉离心风机装配要求

在制造厂组装风机的附件，以满足在使用现场的组装量达到最少的要求 装配的部件，应在明显的部位正确地打印标记 进风口与叶轮轮盖进口径向间隙为叶轮轮盖进口直径的0.15%-0.30%、轴向重叠长度为叶轮进口直径的0.8%-1.2%。对高压风机，进风口与叶轮轮盖进口处应有密封装置。

风机一般供货范围应包括下列内容 风机本体 电动机 传动装置(直联除外) 联轴器(联轴器传动型) 带轮及V带(带传动型) 防护装置(直联除外)。 导轨(带传送型) 地脚螺栓 产品合格证 产品说明书

风机的安装由需方负责。如需要，供方应派有经验的技术人员对安装和启动提供技术服务1)在需方遵守风机的安装和使用规则条件下保证期从风机使用起为8000h，但不能超过发货日期起18个月，并且以先到期限为限在保证期内因制造质量不良或材料缺陷而发生损坏或不能正常工作时，供方应免费为需方修理或更换2)在风机和辅助设备的明显位置应设有铭牌其内容包括:型号和名称、主要技术参数、流量、压力电

动机功率、产品编号、制造日期、制造厂名称等13)在风机(或零部件上)的明显位置，应有叶轮(或转子)旋转方向和调节位置的标志。

风机包装应符合JB/T644-2004《风机包装通用技术条件》标准的规定。风机运输应符合JB/T10563—2006《一般用途离心通风机技术条件》中的有关规定。高温风机零件的焊缝和材料应符合下列规定（含重要产品）。磁粉探伤与着色渗透探伤中出现下列任何一种缺陷应为不合格任何裂纹或线性气孔b.直径大于1mm的气孔4个或4个以上成直线排列间距小于4mm的群体气孔。d每20mm×20mm面积中多于4个气孔。

风机所配电机功率，湖北锅炉离心风机，是指在特定的工况下，正常功耗加上机械损失和应有的储备量而言的，襄阳锅炉离心风机，并非出风口全开时所需要的功率。如果风机出口或入口不接管路或未加外界阻力而进行空转，那么电机也会有被烧的危险。为了安全起见，锅炉离心风机，应该在风机的出口或入口管路中添加阀门，起动时将阀门关闭，运转后再将阀门逐渐慢慢开启，直到规定的工况为止，并注意电机的电流是否超标。以上是德弘利机械提醒大家使用时的注意事项。如需了解更多产品资讯，请联系我们。

襄阳锅炉离心风机-锅炉离心风机-德弘利风机(查看)由青岛德弘利机械有限公司提供。青岛德弘利机械有限公司（www.china-fengji.com）是从事“风机,除尘设备,通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。