

蒸发冷供应商冷库速冻设备安装厂家河南东和制冷

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 蒸发冷供应商冷库速冻设备安装厂家河南东和制冷 |
| 公司名称 | 河南东和制冷设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 高新技术开发区莲花街 |
| 联系电话 | 13949085198 |

产品详情

河南东和制冷设备有限公司提供蒸发冷供应商冷库速冻设备安装厂家河南东和制冷

两种制冷系统均可采用以下节能措施,降低能耗,提高制冷系数:

- 1、降低冷凝温度。
- 2、防止蒸发温度过低,保持适宜的蒸发温度。
- 3、节流阀前液体再冷却。
- 4、主机、水泵与风机可采用变频技术,降低能耗。
- 5、采用多级压缩循环。
- 6、某些制冷工质(如 F- 134a)可采用回热循环。
- 7、采用变流量控制。
- 8、应用电子膨胀阀供液。
- 9、应用 PLC、PID 技术,电子计算机技术和现代通信技术,实现自动化控制。
- 10、采用效率较高的数码涡旋式、带经济器的螺杆式制冷压缩机,改进活塞式压缩机。
- 11、采用效率较高的蒸发式冷凝器和板式蒸发器。

- 12、制冷系统运行中,经常放空气、防油、除霜、清洗冷凝器和蒸发器的水垢。
- 13、空调系统,可采用太阳能热泵、空气源热泵、水源热泵和地源热泵,并保持经济合理的室内温度。
- 14、采用多联机组。
- 15、低温工况(-40)以下,采用NH₃/CO₂复叠式制冷循环系统。