

真石漆施工 老河口真石漆 美利佳涂料

产品名称	真石漆施工 老河口真石漆 美利佳涂料
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。底材及要求适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、乾净，并具有较好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工，旧墙翻新，先要整平基层，除去松脱，真石漆施工，剥落表层及粉尘油垢等杂质后方可施工。

用于真石漆的乳液应该满足下列三方面的要求：A、乳液稳定，所形成的漆膜无色，透明，在紫外线照射下不易发黄和粉化；B、涂膜的硬度要高，以提高涂层的耐沾污性；C、漆膜的吸水膨胀率要小，形成耐水耐白化的漆膜，真石漆厂家，即具有抗吸水泛白的能力。罩面漆使用罩面材料主要是为了增强真石漆涂层的防水性和耐沾污性，耐紫外线照射等性能，真石漆涂料，也便于日后的清洗。罩面漆包括油性双组分聚氨酯透明罩面漆，油性双组分氟碳透明罩面漆，老河口真石漆，水性单组分硅丙罩面漆等。

现代建筑采用圆柱形小葫芦做栏杆装饰、大都要求喷上真石漆、因其小巧玲珑、极具装饰性、对它们的喷涂工艺也更为细致。做栏杆装饰的葫芦柱，距离太近，有些地方根本无法正面喷涂，所以按一般常规喷法是无法达到理想效果的。喷涂选用小喷嘴、距离约40cm、快速散喷真石漆、自上而下一面一面来喷、不能正面喷涂的，用抖动喷枪的方法，令其周围尽量喷上真石漆，然后用毛刷刷平真石漆，没有喷到的地方也可以用毛刷略微抹上一层；再用喷枪散喷一遍，不能太薄，也不能太厚，盖住刷痕即可，薄了不能起到很好的保护效果，厚了则遮盖住了原有的线条美感，也可能出现裂缝等不良表面现象。

真石漆施工-老河口真石漆-美利佳涂料由湖北美利佳涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北美利佳涂料有限公司（www.mljtl.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为无机颜料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!