

水性木器漆原料 济宁市水性木器漆 七乐佳新材料

产品名称	水性木器漆原料 济宁市水性木器漆 七乐佳新材料
公司名称	威海七乐佳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首
联系电话	13220842668 13220842668

产品详情

威海七乐佳化工有限公司

处理方法：1.调整涂料的黏度，泰安市水性木器漆，并减少一次性喷涂量。2.调整空压机的压力至标准范围内，并保持喷枪与被涂物的距离。3.已有的桔皮产品，水性木器漆厂家，在返工前一定要砂磨平整。4.多次喷涂时，要确保底层涂料充分干燥。

威海七乐佳为你解决技术上的问题

威海七乐佳化工有限公司

施工技术

- 1.固化剂的使用应该准确，剩余的固化剂应密封放置，防止接触空气硬化。
- 2.采用多边薄涂的施工方式。
- 3.根据施工方法（刷涂、喷涂）不同，水性木器漆原料，适当调整兑水量，建议兑水不超过20%
- 4.施工时一定要喷刷厚度一致，否则会造成漆面光泽不均的发花现象。
- 5.工具用清水冲洗，未用完的漆密封保存。

威海七乐佳化工有限公司

辅料系列

封边漆

产品编号:QWA-303 水性封边漆

特点：干燥快速，施工方便，填充性好，打磨性好：不开裂，适合工厂规模化生产 配比：加水10-20%

包装规格：25KG

水性木器漆原料-济宁市水性木器漆-七乐佳新材料由威海七乐佳新材料有限公司提供。威海七乐佳新材料有限公司（www.whqlj.com）位于威海经技区珠海路徐家疃村南工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前七乐佳新材料在家具用涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。七乐佳新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。七乐佳新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。