

蚌埠切割 合肥驿传 混泥土切割

产品名称	蚌埠切割 合肥驿传 混泥土切割
公司名称	合肥驿传建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥经济技术开发区桃花工业园
联系电话	18792002070

产品详情

混凝土切割拆除的安全守则

钢筋混凝土切割毕竟是个工程项目施工，混凝土切割，肯定得注意很多事项，首先要保持切割机械工作在正常稳定的环境中，所以在使用之前应该先对机械进行全1面的检查，保证防护装置都是安全有效的，锯片选用符合要求安装都正确等。然后就是在操作中的事项了，当机器启动之后，要检查并确认锯片的运转方向是否正确，当一切都是在正常的状态下就可以进行作业了。

桥梁切割施工

桥台及桥台基础的拆除：桥台为重力式桥台，体积较大，桥台及基础混凝土数量为604m³，厚度均超过绳锯的一次切割深度，考虑到桥台及基础配筋较少，采用PC200型的炮锤拆除。

混凝土的清运：每一块混凝土切割单元切割时，均用二台吊车在桥二侧位置用钢丝绳进行保险固定，混凝土切断后，再先甩到桥二侧空地上临时堆放。吊车的位置要根据切割的单元位置始终在行车道内进行移动，起重时一定要注意吊车起重臂的角度，支撑梁切割拆除，不能出现超出起重重量的情况。混凝土块全部切割完成后，蚌埠切割，再集中用吊车配合平板车运到场外进行集中，用炮锤分解。

混凝土楼板切割方法

- 1.以每块不超过700kg进行切割，切割后放置于地面或下一层楼。
- 2.根据设计图纸要求，确定切割位置和大小，在混凝土表面用标记弹出切割的线条，混泥土切割，确定先手顺序，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.7m×1.57左右。

- 3.清理切割周边场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，影响切割的各种管线等。
- 4.楼板周边采用平推式电动切割机切割，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，进行分块切割。
- 5.主体结构楼板切割前用型钢制作吊装龙门架，吊架固定于梁上。

蚌埠切割-合肥驿传-混凝土切割由合肥驿传建设工程有限公司提供。蚌埠切割-合肥驿传-混凝土切割是合肥驿传建设工程有限公司（www.hfyichuan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。同时本公司（www.ahccgc.com）还是从事合肥厂房切割工程，安徽厂房切割工程，合肥切割工程的服务商，欢迎来电咨询。