

# 福州脚手架租借 福州鑫沧脚手架厂家 福州脚手架

产品名称	福州脚手架租借 福州鑫沧脚手架厂家 福州脚手架
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

## 产品详情

铺设要求(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板：板宽为200mm，里外立杆应满铺脚手板，无探头板。(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设，满铺到位，不留空位，不能满铺处必须采取有效的防护措施。(3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎，不少于4点，福州脚手架租借，要求绑扎牢固，交接处平整，铺设时要选用完好无损的脚手片，发现有破损的要及时更换。

## 安全

对地基的要求，地基不平时，请使用可掂底座脚，达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带，福州脚手架搭设，工作区域周边请安装安全网，防止重物掉落，砸伤他人。脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞；搭接、拆装时，严禁从高处抛下，拆卸时应从上向下按顺序操作。

使用过程注意安全，严禁在架上打闹嬉戏，杜绝意外事故发生。

工作固然重要，安全、生命更加重要，请务必牢记以上内容。

## 优点

安全可靠：接头设计时，考虑到上碗扣螺旋摩擦力和自重力作用，使接头具有可靠的自锁能力。作用于横杆上的荷载通过下碗扣传递给立杆，福州脚手架租借，下碗扣具有很强的抗剪能力(可以为199KN)。上碗扣即使没被压紧，横杆接头也不致脱出而造成事故。同时配备有安全网支架，间横杆，脚手板，挡脚板，福州脚手架，架梯。挑梁。连墙撑等杆配件，使用安全可靠。

主构件用 48×3.5、Q235焊接钢管，制造工艺简单，成本适中，可直接对现有扣件式脚手架进行加工改造。不需要复杂的加工设备。

不易丢失：该脚手架无零散易丢失扣件，把构件丢失减少到小程度。件3130MTM，最重构件40.53KG，便于搬运和运输。

福州脚手架租借-福州鑫沧脚手架厂家-福州脚手架由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州脚手架租借-福州鑫沧脚手架厂家-福州脚手架是福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（[www.fzxincang.cn](http://www.fzxincang.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。