

福州植筋加固施工 福州兴福鑫加固公司 福州植筋加固

产品名称	福州植筋加固施工 福州兴福鑫加固公司 福州植筋加固
公司名称	福建兴福鑫建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区万达广场
联系电话	18850140939 18850140939

产品详情

使用产品前施工作业人员应穿好防护服、戴好防护手套和防护口罩。若不慎弄到皮肤或衣物上，可用清洗。若不慎食用或溅入眼睛，应用大量清水冲，并应立即就医。严格按照配套树脂的主剂、固化剂规定的比列配制胶体，用搅拌器搅拌均匀或人工搅拌，搅拌时注意用力均匀，不能进入空气。一次调和量不宜过多，以在可使用时间内用完为准，避免胶体固化造成不必要的浪费。

碳纤维加固设计说明：

1、在对结构件进行碳纤维加固前须将混凝土表面打磨平整，除去表面浮尘（浆）油污等杂质，直至完全露出结构新面。

2、粘贴碳纤维布时，对于凹凸不平的粘贴面用修复材料进行表面平整，福州植筋加固施工，并保持混凝土表面清洁、干燥，其主要工艺要求为：

（1）单层碳纤维布材料为UDO200型碳纤维布，福州植筋加固哪家好，主要材料碳纤维片材及配套树脂黏结剂应具有产品合格证、应用许可证，并附有相关的产品规格及主要物理力学性能指标；

（2）浸渍树脂须充分浸透碳纤维布，粘贴密实、平整无气泡；

（3）碳纤维片材涂刷粘结树脂，胶层应呈突起状，其平均厚度不小于2mm；

（4）碳纤维布加固的搭接须有一定的搭接长度，其搭接长度不小于100mm；

碳纤维布优点

- 1、重量轻，福州植筋加固，易施工。基本不增加构件自重，不改变构件截面尺寸。
- 2、高抗拉强度，高弹性，可得到与使用钢板补强相同效果。
- 3、抗酸碱腐蚀、持久性高，在任何恶劣环境下皆可使用。与结构胶配合使用，能阻止有害介质浸渗，对内部结构起保护作用；
- 4、厚度小，便于交叉重叠。可弯曲缠绕成型，对各类曲面、异型构件加固优势更为显著。
- 5、柔软性好，可自由裁切，适用于梁、柱、板、管道及墙体等各种形状构件，可与钢筋混凝土表面紧密粘接，施工质量易于保证。不需大型施工机具，可搭接粘结任意延长，福州植筋加固价格，无明火作业。
- 6、配套环氧树脂胶的渗透性优越，施工便捷且工期较短。
- 7、环保无公害，居住中仍可施工。
- 8、贮存时间长，可操作期限长。

福州植筋加固施工-福州兴福鑫加固公司-福州植筋加固由福建兴福鑫建筑工程有限公司提供。福建兴福鑫建筑工程有限公司（www.fjxfxjg.com）在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，兴福鑫加固一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘工。