

防盗门 山西恒泰楼龙防盗门 防盗门厂家

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 防盗门 山西恒泰楼龙防盗门 防盗门厂家 |
| 公司名称 | 太原市杏花岭区恒泰楼龙门业销售处 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原市万柏林区普国装饰城14排9-10号 |
| 联系电话 | 18636984859 |

产品详情

恒泰楼龙门业为您介绍防盗门板材及材质的性能标准

板材及材质

(1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。

(2) 钢质板材厚度

a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。

b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，防盗门厂家，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。

c) 甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

太原市杏花岭区恒泰楼龙门业销售处为您介绍防盗门

防盗门的全称为“防盗安全门”。它兼备防盗和安全的性能。按照《防盗安全门通用技术条件》规定，防火防盗门，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。

山西办事处在“用心做门，真诚待人”的创业精神指导下，用心造门，依托8万平方米的现代化厂房、技术娴熟的800多名员工和多条现代化生产线，年产标准门、楼寓门、工程门、非标门、不锈钢门、室内门80万樘。

【恒泰楼龙门业】为您介绍防盗门

门体的钢板厚度应在1.0mm以上，防盗门，内应设有数根加强钢筋稳固门体，增强门体的整体强度，使门体前后面板有机地连接在一起，酒店防盗门定制，门内最好有石棉等具有隔音、防火、保温等功能材料作为填充物，用手敲击门体发出“咚咚”的响声，购买者用手开启和关闭防盗门时应保证门开启关闭灵活。

防盗门-山西恒泰楼龙防盗门-防盗门厂家由太原市杏花岭区恒泰楼龙门业销售处提供。防盗门-山西恒泰楼龙防盗门-防盗门厂家是太原市杏花岭区恒泰楼龙门业销售处（www.htlmy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡总。