

# 新建区碎石 碎石小石子 亿昊实业

产品名称	新建区碎石 碎石小石子 亿昊实业
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

## 产品详情

### 沥青混合料

沥青混合料是由矿料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。

**乳化沥青碎石：**乳化沥青是指将沥青热融，经过机械的作用，沥青以细小的微滴状态分散于含有乳化剂的水溶液中，形成的沥青乳液。主要由沥青、乳化剂、水和辅助材料所组成，对不同用途的乳化沥青，原材料的性能要求也不一样。

**沥青贯入式：**这是早期沥青路面的一种施工方法，现在很少用到了，就是先把碎石布好，然后再上面洒布一定用量的沥青，然后再用细石料填缝。

**沥青表面处治【bituminous surface treatment】**是用沥青和细粒料按层铺或拌和方法施工，厚度不超过3cm的薄层路面面层。由于处治层很薄，新建区碎石，一般不起提高强度作用，碎石小石子，其主要作用是抵抗行车的磨耗和大气作用，增强防水性，一吨碎石价格，提高平整度，改善路面的行车条件。

### 泥结碎石路面和砂砾石路面有什么区别

#### 选配材料

泥结石主要由碎石、泥土组成。泥结碎石所用的石料，其等级不宜低于 级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土，应具有较高的粘性，塑性指数以12~15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

### 泥结碎石路面和砂砾石路面有什么区别

## 选配材料

泥结石主要由碎石、泥土组成。泥结碎石所用的石料，其等级不宜低于Ⅱ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土，建桥用碎石，应具有较高的粘性，塑性指数以12~15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

## 沥青碎石路面的特点有哪些

沥青路面按照基层的结构类型划分为：半刚性基层沥青路面、柔性基层沥青路面、刚性基层沥青路面和混合式沥青路面等四种。

半刚性基层沥青路面是指在半刚性基层上设有较薄的沥青面层的路面结构，通常路面面层厚度小于18cm。

柔性基层沥青路面是指各结构层由沥青混合料，或沥青贯入碎石、或冷拌沥青混合料、级配碎石、砂砾等柔性材料层组成，无半刚性材料层的结构类型，有时沥青层厚度达40cm~50cm以上。

刚性基层沥青路面是指采用贫混凝土、混凝土基层等的沥青路面。

混合式沥青路面是指半刚性或刚性材料层与沥青面层之间设置柔性基层的路面结构。此结构通常是在半刚性基层上再设厚度小于300mm的沥青类或粒料等柔性基层。

新建区碎石-碎石小石子-亿昊实业(推荐商家)由江西亿昊实业发展有限公司提供。新建区碎石-碎石小石子-亿昊实业(推荐商家)是江西亿昊实业发展有限公司(www.jx-yihao.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。