

# 巢湖24立方玻璃钢水箱

产品名称	巢湖24立方玻璃钢水箱
公司名称	德州瑞征空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区三八东路东汇大厦
联系电话	18954503926 18954503926

## 产品详情

玻璃钢水箱是由SMC模压水箱板拼装而成。因采用食品级树脂，因此水质好、清洁无污染、强度高、重量轻、耐腐蚀、外型美观、使用寿命长、保养管理方便等特点。我公司生产的玻璃钢水箱是工业局和建设部文件批推荐的产品，完全符合国家建筑工业局标准的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》。

### 安装方法 1、玻璃钢水箱

安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm;

- 2、 土建施工时先做好混凝土条基础;
- 3、 组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格;
- 4、 施工现场提供施工电源和检查密封用水。

### 安装调试注意事项:

水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。 折叠 编辑本段应用范围

- 1、 玻璃钢水箱应用于普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、学校、酒店等的生活、消防用水;
- 2、 工矿企业的生产、生活用水;
- 3、 各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水;
- 4、 酸碱储备。

### 玻璃钢水箱施工须知

- 1、现场施工：施工前，请按基础要求安装撑条。提供施工电源和检查密封用清水。
- 2、要避免在水箱旁用火：进行焊接作业时，要采取保护措施，不要使火星溅着水箱板。
- 3、要防止污染物从外部流入水箱内：为保养检查方便及安全，在水箱周围必须留有一定的空间。
- 4、玻璃钢模压单板不要碰在尖角上，不要用工具等坚硬的东西敲打。
- 5、为防止管子的膨胀、收缩、偏负载及耐震，玻璃钢水箱的进水、出水管必须采用橡胶绕性街头（伸缩接头），24立方玻璃钢水箱，smc玻璃钢水箱哪家好，接管的重量应另加支撑，玻璃钢水箱供应商，不要作用在水箱上。
- 6、安装时箱体与墙体之间留出不小于500mm的检修通道，地面与箱底不小于500mm。
- 7、土建施工时先做好支墩，smc玻璃钢水箱直销，玻璃钢水箱四周及箱体板块之间的连接缝应该落在支墩上。

巢湖24立方玻璃钢水箱由德州瑞征空调设备有限公司提供。巢湖24立方玻璃钢水箱是德州瑞征空调设备有限公司（[www.dzbxgsx.com](http://www.dzbxgsx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：管经理。同时本公司（[www.rzdxsx.com](http://www.rzdxsx.com)）还是从事镀锌钢板水箱，搪瓷钢板水箱，热镀锌水箱的厂家，欢迎来电咨询。