

# 丹阳地毯清洗保洁 丹阳家政公司

产品名称	丹阳地毯清洗保洁 丹阳家政公司
公司名称	丹阳市金佰洁家政服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市万善路芳草苑1 -9号
联系电话	18118412011

## 产品详情

如何保养真皮沙发？

清洗沙发中心经验：随着现代生活水平的不断提高，真皮沙发的档次也越来越高，特别是乳白色和米色等浅色的真皮沙发，受到越来越多的家庭的青睐。在享受高档沙发带来的生活乐趣时，可否想到如何维护保养好沙发，在沙发脏了之后如何清洗干净，让这种生活的享受永远继续！！

如何保养真皮沙发？

清洗沙发中心经验：随着现代生活水平的不断提高，真皮沙发的档次也越来越高，特别是乳白色和米色等浅色的真皮沙发，受到越来越多的家庭的青睐。在享受高档沙发带来的生活乐趣时，可否想到如何维护保养好沙发，在沙发脏了之后如何清洗干净，让这种生活的享受永远继续！！

你知道高压清洗机在工业清洗领域中的9大应用吗？

工业设备的是否洁净直接影响到了工业设备的运作情况和效率，所以工业清洗显得尤为重要，而高压清洗机的工作介质是不添加任何化学药剂的清水，只利用高压水射流的打击力就可以将附着物清除掉。因此，高压清洗机的应用范围非常广泛，几乎遍及国民经济的各个领域。高以下是高压清洗机在铸件清砂、除垢、机场跑道除胶等领域中应用的典型实例，以及在通常工程清洗中选用的压力及流量参数。

一、铸件清砂：在铸件清砂作业中，选用工作压力在600bar、流量30l/min左右的高压清洗机最为适宜。机。

二、管道除垢：在管道除垢作业中，选用工作压力在750bar、流量50l/min左右的高压清洗机最为适宜。

三、机场跑道除胶：在机场跑道除胶作业中，选用工作压力在750bar、流量50l/min左右的高压清洗机最为适宜，优先选配平面旋转器，可大大提高清洗效率。

四、机械零部件除锈：在机械零部件除锈作业中，选用工作压力在200bar、流量20l/min左右的高压清洗机，在高压泵的高压水输出端加装前混合磨料罐，采用前混合磨料水射流进行除锈作业。

五、钢材除锈：在钢材除锈作业中，选用工作压力在500bar、流量38l/min左右的高压清洗机，并配备喷砂装置，采用后混合磨料水射流进行除锈作业。

六、列管式换热器：在列管式换热器清洗作业中，选用工作压力在750bar、流量50l/min左右的高压清洗机最为适宜。

七、锅炉：在锅炉清洗作业中，选用工作压力在750bar、流量50l/min左右的高压清洗机最为适宜。

八、下水道：在下水道清洗作业中，选用工作压力在280bar、流量74l/min左右的高压清洗机最为适宜，优先选配旋转喷头，可大大提高清洗效率。

九、油罐、油槽车：在油罐、油槽车清洗作业中，选用工作压力在800bar、流量84l/min左右的高压清洗机最为适宜，并为其配备三维旋转喷头，以实现360°全覆盖式清洗。

## 地毯的护理方法

### 1、地毯的护理方法

#### 1) 吸尘

作用：梳刷疏松地毯纤维，吸去80%以上的干性污物。

设备：立式、卧式吸尘器。

#### 2) 污渍处理

作用：及时去除，丹阳地毯清洗保洁，防止纤维因污渍渗透变脆、粘结、断裂。

工具：软毛刷、毛巾、专用去渍剂、清洁剂。

#### 3) 编织垫干洗

作用：通过泡沫作用洗洁地毯表层。

设备/清洁剂：20寸175转地擦机，高泡地毯清洁剂。

#### 4) 旋转式香波干洗

作用：通过泡沫作用洗洁地毯表面和承托层。

设备/清洁剂：20寸175转地擦机，高泡地毯清洁剂，电子打泡箱释放式/先发泡，水箱释放式/后发泡

#### ) 抽洗式地毯清洗

作用：彻底吸除地毯深层的脏物及地毯面层喷水、滚刷、吸水一次完成。

设备/清洁剂：分体式抽洗机，一体式抽洗机，无泡地毯清洁剂。

### 2、地毯的护理步骤

- 1) 每日清洁 地毯吸尘和污渍处理
- 2) 每周清洁 地毯吸尘、除渍、干泡式渗透或绒布垫打磨法
- 3) 定期清洁 地毯吸尘、除渍、干泡式清洗法
- 4) 彻底清洁 地毯清洁、除渍、抽洗式清洗法

### 3、影响地毯污渍处理效果的因素

- 1) 发生的时间/处理的及时性
- 2) 污渍的种类
- 3) 地毯

丹阳地毯清洗保洁-丹阳家政公司由丹阳市金佰洁家政服务有限公司提供。丹阳地毯清洗保洁-丹阳家政公司是丹阳市金佰洁家政服务有限公司（[www.jsxuri.com](http://www.jsxuri.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韦。