

# 山东鑫泽源射线公司 手术室气密门多少钱 曲靖手术室气密门

产品名称	山东鑫泽源射线公司 手术室气密门多少钱 曲靖手术室气密门
公司名称	山东鑫泽源射线防护工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市阳谷县侨润办事处燕山路
联系电话	15306353089

## 产品详情

热量的传输方式包括辐射、传递、对流三种，所以与此有关的热能消耗有辐射热量消耗、传递热量消耗、对流热量消耗。辐射热量消耗是热量凭借射线的方式来消耗，大多是通过门窗上玻璃损失的。传递热量消耗，在内部是因为集暖装备集热，在外部是通过太阳的辐射传导至内部。对流热量消耗是分子之间的运动，使热量从温度比较高的一侧流入到温度比较低的一侧，从而使得热逐渐地损失。我们可以从门窗传热系数检测原理来衡量热量损失，传热系数大则热损失也越大。

我们将门窗缝隙的空气渗透量的热损失作为对流热损失的具体指标，可以看出门窗缝隙越大则对流损失也越大。

气密门的主要特点：

自动门生产专业气密门，适用于对环境、密闭性有很高要求的特殊场所。整门采用了聚氨酯高压发泡的加工工艺，减少门体重量的同时提高了隔音隔热和保温效果。以良好的防尘、防火、密封、防辐射等特点一直深受广泛关注。

医用气密门主要特点：

优良的隔音性、高密封性，能够隔绝室内外的空气流通、隔绝室内外的声音干扰，适用于医院、研究所、录音室、洁净车间等对室内空气洁净及安静程度有较高要求的场所。

## 医用气密门主要特点：

优良的隔音性、高密封性，能够隔绝室内外的空气流通、隔绝室内外的声音干扰，手术室气密门价格，适用于医院、研究所、录音室、洁净车间等对室内空气洁净及安静程度有较高要求的场所。

## 技术特征：

电机减速箱齿轮采用全钢机构：目前同类产品为降低产品噪音，减速箱齿轮采用工业塑胶结构，虽然产品噪音降低了，但产品长期或频繁使用时齿轮容易磨花，手术室气密门生产商，造成产品运行不平稳或冲撞人事件。减箱齿轮采用全钢机构，并采用工业的四相磨齿机进行研，手术室气密门多少钱，齿轮运行宁静、平稳，长期运行不磨损，杜绝产品因齿轮磨损而带来的更换麻烦和因此造成的撞人风险。

可调开门停留时间长：开门可调停留时间长达30秒，远超同类产品的9秒停留时间，可满足特殊房间的功能要求。

遇阻反弹力可调：医用气密门机为保证关门时的密闭压力，因此电机在运行时驱动力都很大（启动力 180N），其遇阻反弹力一定要大过机器驱动力时才会反向运转，此驱动力撞到人时可将130KG体重人推开，严重时可将人挤伤。伟达气密门驱动力是微电脑智能化控制的，其遇阻反弹力不是用大于驱动力来作用的，而是单独可调的，曲靖手术室气密门，在门机正常运行时其遇阻力 50N，马达会在遇到阻力时速度降低，控制器就会认为遇到阻力，机器马上自动反转，保证不会夹伤人或物体。

山东鑫泽源射线公司-手术室气密门多少钱-曲靖手术室气密门由山东鑫泽源射线防护工程有限公司提供。山东鑫泽源射线公司-手术室气密门多少钱-曲靖手术室气密门是山东鑫泽源射线防护工程有限公司（[www.sdxzyhb.com](http://www.sdxzyhb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。